

HL-04LK



Stream live video footage from anywhere in the world



Free live viewing app



- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. HL-04L 4 CH DVR | 1 PC |
| 2. Remote Controller | 1 PC |
| 3. USB2.0 Mouse | 1 PC |
| 4. 12V,3A Power adapter with CE Cable | 1 PC |
| 5. 60fts Video Cable | 4 PCS |
| 6. AV Cable | 1 PC |
| 7. LAN Cable | 1 PC |
| 8. 12V,5A Power adapter with CE Cable | 1 PC |
| 9. 1 to 4 Splite Cable | 1 PC |



รุ่น	HL-04LK	
ระบบวิดีโอ		
ระบบภาพ	NTSC	PAL
ความละเอียดการแสดงผล	720x480	720x576
เรตการแสดงผล	4 x 30 เฟรมต่อวินาที	4x 25 เฟรมต่อวินาที
แบ่งช่องหน้าจอ	1, 4	
วิดีโออินพุต	BNC x 4	
วิดีโอเอาต์พุต (BNC)	BNC x 1	
วิดีโอเอาต์พุต (S-VIDEO)	ได้	
วิดีโอเอาต์พุต (VGA)	ได้	
สัญญาณเสียง		
ออกวิดีโออินพุต	RCA x 1	
ออกวิดีโอเอาต์พุต	RCA x 1	
สำรองข้อมูลออกวิดีโอ	ได้	
การบันทึก		
ระบบการบีบอัดแบบ	H.264	
ความละเอียดการบันทึก (D1)	720x480	720x576
ความละเอียดการบันทึก (HALF D1)	720x240	720x288
ความละเอียดการบันทึก(CIF)	360x240	360x288
เรตการบันทึก (HALF D1)	720 x 480 สูงสุด 30 PPS	720 x 576 สูงสุด 25 PPS
เรตการบันทึก (HALF D1)	720x240 สูงสุด 60 PPS	720x288 สูงสุด 50PPS
เรตการบันทึก (CIF)	360 x 240 สูงสุด 120 PPS	360 x 288 สูงสุด 100 PPS
โหมดการบันทึก	แบบกำหนดเอง /ตรวจจับเคลื่อนไหว /กำหนดตารางการบันทึก	
ทำงานพร้อมกันหลายฟังก์ชัน	ได้	
พื้นที่การจับเก็บ		
ชนิด HDD	SATA	
รองรับ HDD	สูงสุด 1TB	
เครือข่าย		
เชื่อมต่อภายใน LAN	ได้	
พอร์ตเชื่อมต่อ	RJ45	
โปรโตคอล เครือข่าย	TCP/IP, DDNS , UPnP	
รองรับการรีโมทระยะไกล	ได้	
คุณสมบัติทั่วไป		
ไฟเลี้ยงในการทำงาน		
ขนาด	250 x 225 x 45 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	1.5 กิโลกรัม	
โหมดการสำรองข้อมูล	USB to Flash Drive / ผ่านเครือข่าย	
รองรับการใช้เมาส์	ได้	
รองรับการควบคุมโดยรีโมท	ได้	

