



DVR H.264 SERIES

Intelligent Digital Video Recorder and network

Hi-3204



Standard 4 CH Realtime D1
High Resolution Network DVR



H.264



DDNS



Network



PTZ



Audio



CMS



USB



Mouse



E-mail



Mobile

DVR Hi-3200 Series

Economic 4 ch real time
D1 network DVR



H.264



DDNS



Network



PTZ



Audio



Mobile



CMS



USB



Mouse



E-mail

ลักษณะเด่น

- บันทึกภาพเรียลไทม์ ด้วยความละเอียดระดับ D1(720x576) ระบบบีบอัด H.264 สามารถเลือกระดับคุณภาพของวิดีโอในการบันทึก
- ใช้งานง่าย เพราะเมนูเป็นแบบกราฟฟิค (GUI) ควบคุมโดยใช้เมาส์คล้ายรูปแบบวินโดวส์
- มีโหมดการบันทึกภาพหลายแบบให้เลือก : กำหนดเอง/ตลอดเวลา/จับเคลื่อนไหว/เซ็นเซอร์
- เล่นย้อนหลังได้พร้อมกัน 4 กล้อง
- การค้นหาไฟล์บันทึก : ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
- สำรองข้อมูลผ่าน USB และ Network
- สามารถ ดูภาพ/เล่นย้อนหลัง/รีโมทจากระยะไกลในเวลาเดียวกัน
- รองรับเครือข่าย DHCP, DDNS, PPPoE และ CMS
- รีโมทผ่าน IE หรือ CMS : ดูภาพ, เล่นย้อนหลัง, สำรองข้อมูล
- ระบบการเข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ : การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกและการเข้ารหัสการดูผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- ระบบการจัดการ สามารถดูข้อมูลสถานะและการทำงานของบันทึกย้อนหลัง
- มีช่องต่อ VGA สำหรับจอแสดงผลแบบ LCD และสามารถต่อจอแบบ CRT ได้ด้วย
- รองรับกล้องสปิตโดมและสามารถกำหนดจุดการหมุนได้ 128 ตำแหน่ง
- รองรับมือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ : วินโดวส์โมบาย, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน

รายละเอียด

รายการ	HI-3204	
ระบบ	ระบบบีบอัด	มาตรฐาน H.264
	ซีพียู	ARM9 High-performance Processor
วิดีโอ	อินพุท	BNC x 4
	เอาต์พุท	BNC x 1 VGA x 1:1280 x 1024, 800x600, 1024x768
เสียง	อินพุท	RCA x 4
	เอาต์พุท	RCA x 1
บันทึก	ระบบได้ตอบ	Take up 1 ch audio input
	เฟรมเรท	1~25fps/CH (PAL), 1~30fps/CH (NTSC)
	ความละเอียด	D1/CIF, 704 x 576/352 x 288(PAL), 704 x 480/352 x 240 (NTSC)
	บิตเรท	128k~2Mbps
	การเข้ารหัส	VBR/CBR
	คุณภาพ	5 ระดับ
	โหมด	กำหนดเอง, เวลา, จับเคลื่อนไหว
เล่นย้อนหลัง	ไฟล์	ล๊อค, ปลดล๊อค, สำรองเวลา
	การแสดงผลภาพ	4 กล้อง
	การค้นหา	ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
	การค้นหาอัจฉริยะ	ใช้สีในการระบุช่วงเวลาการบันทึกของแต่ละกล้องอย่างชัดเจน
เครือข่าย	ฟังก์ชัน	เล่น, หยุดชั่วคราว, เดินหน้า, ย้อนกลับ, วิดีโอก่อนหน้า, วิดีโอถัดไป, ดิจิตอลซูม และรองรับความสามารถในการลากแถบความถี่หน้าเพื่อแสดงตัวอย่าง
	อินเตอร์เฟซ	Rj45
	โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
โทรศัพท์เคลื่อนที่	อื่นๆ	เข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ / ออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
	ระบบปฏิบัติการ	วินโดวส์โมบาย, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน
พอร์ต	ฟังก์ชัน	ดูได้หลายกล้อง, บันทึก, จับภาพ, ควบคุมกล้องสปิตโดม, บันทึกรายชื่อเครื่อง
	ฮาร์ดดิส	SATA x 1 รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 เทราไบท์
	RS485	RS485 x 2, ช่องสำหรับกล้องสปิตโดม, ช่องอื่นๆสำหรับคีย์บอร์ด
	USB	USB2.0 x 2, 1ช่องสำหรับเมาส์, ช่องอื่นๆสำหรับสำรองข้อมูลเครื่อง
อื่นๆ	รีโมทคอนโทรล	มี
	ไฟเลี้ยง	DC:12V
	ขนาด	300 x 270 x 57 มม. (กว้างxยาวxสูง)
สภาพแวดล้อม	0~50°C, 10%~90% (ความชื้น)	

ขนาด

