

HI-9916EN

H.264 DVR

Feature

- มาตรฐานการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, รองรับการส่งผ่านตู้เครือข่าย
- รองรับการบันทึกภาพแบบเรียลไทม์(Realtime) CIF / HD1 / D1 / H.
- อัตราการปรับบันทึกต่อกล้องและความละเอียดของวิดีโอต่อกล้อง.
- รองรับระบบ Continuous / Manual / Motion detection / Sensor triggered recording.
- ระบบกราฟฟิก ง่ายต่อการใช้งานด้วย USB Mouse.
- รองรับการทำงานพร้อมกันหลายที่หลากหลาย on live display, record, playback backup and network.
- รองรับ DDNS & PPPoE.
- เข้าถึงจากระยะไกล, เล่นย้อนหลัง, ตั้งค่า DVR, บันทึกและสำรองข้อมูลผ่าน Browser IE / safari(MAC).
- รองรับการดูกล้องผ่านมือถือ iphone, Android, Symbian S60, Windows mobile & Blackberry.
- แจ้งเตือนผ่านระบบอีเมลล์ & เสียงหรือสัญญาณแจ้งเตือน.
- รองรับการสำรองข้อมูล วิดีโอและเสียง ผ่านพอร์ต USB.
- พร้อมด้วยระบบการจัดการผู้ใช้งาน.
- รองรับการแปลงสัญญาณ / มิงซ์บันทึกพร้อมกัน.
- พร้อมด้วยซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่อง DVR (CMS).
- และมีพอร์ต VGA และ พอร์ต HDMI(1080P)



Specification

รุ่น	HI-9916EN		
การบีบอัดวิดีโอ	H.264		
ระบบภาพวิดีโอ	PAL / NTSC		
ระบบปฏิบัติการ	Linux (embedded)		
วิดีโอ อินพุต/ เอาท์พุต	16CH input / 1CH output(BNC)		
ออโต้ อินพุต/ เอาท์พุต	4CH input / 1CH output(BNC)		
การแสดงผล	Resolution	PAL:	960x576@30fps
		NTSC:	960x576@30fps
	Feature	Signal / Quad / S.E.Q.	
บันทึก (บันทึกเท่านั้น)	Resolution	PAL:	D1 mode: 360x288(CIF), 720x288(HD1), 720x576(D1) 960H mode: 480x288(WCIF), 960x288(WHD1), 960x576(WD1)
		NTSC:	D1 mode: 360x240(CIF), 720x240(HD1), 720x480(Dq) 960H mode: 480x280(WCIF), 960x240(WHD1), 960x480(WD1)
	Speed	PAL:	(each channel) D1 / 960H mode: 25fps
		NTSC:	(each channel) D1 / 960H mode: 30fps
โหมดการบันทึก	Continuous / Manual / Motion & sensor Alarm		
ลูป	Loop out 16 CH		
เล่นย้อนหลัง	1 / 4 / 9 / 16 Channel		
ความเร็วในการเล่นย้อนหลัง (บันทึกพร้อมกัน 16 CH)	PAL:	(each channel) D1 / 960H mode: 25fps	
	NTSC:	(each channel) D1 / 960H mode: 30fps	
เซ็นเซอร์ & ออาร์ทัม I/O	4CH sensor inputs, 1CH alarm output		
เน็ตเวิร์ก	LAN, DHCP, Dynamic IP and DDNS		
ฮาร์ดดิสก์	2 fixed SATA HDD rack, support up to 2TB SATA HDD		
ทำงานพร้อมกันหลายโหมด	Live display, record, playback, backup and network		
USB	USB 2.0 x2 (for mouse and backup/upgrade)		
ควบคุมกล้องสปีดโดม	Built in RS-485, support Pelco-P & Pelco-D		
รองรับมือถือ	Mobile phone view based on iPhone, Androis, Symbian S60, Windows Mobile & Blackberry		
VGA	800*600, 1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080		
HDMI	1080P		
เมาส์และตัวควบคุม	Included		
IR Extender Port	Included		
ไฟเลี้ยง	DC 12V / 5A		
ขนาด(WxDxH)	400x280x65mm		