

OEM-1516



คุณสมบัติ

- H.264 main profile compression algorithm ideal for standalone DVR
- แสดงภาพสด 4 ช่อง full D1 บันทึก 2 ช่อง และ แสดงภาพสดย้อนหลังได้ 16 ช่อง แบบ CIF
แจ้งเตือนที่หน้าจอ, เสียงบี๊ตเซอร์, ส่งข้ามแลและอัปโหลด FTP
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน USB 2.0, 2 พอร์ตสำหรับเมาท์, สำรองข้อมูล,DVD-RW,ฮาร์ดดิสแบบพกพา, อีพีด
- การจัดการฮาร์ดดิสระหว่างทำงาน การเข้าเซ็ซฮาร์ดดิส,สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของฮาร์ดดิส,Raid function
- รองรับเครือข่ายและตรวจสอบระยะไกลผ่านมือถือ เช่น iPhone, Blackberry,
- Android, Symbian and Windows mobile



รายละเอียดสินค้า

ระบบ	รุ่น	OEM-1516
	หน่วยประมวลผล	High performance embedded microprocessor HI3515
	ระบบปฏิบัติการ	Embedded LINUX
	ระบบทรัพยากร	Pentaplex function:live,recording,playback,backup & remote access
	ส่วนติดต่อผู้ใช้	GUI,on-screen menu tips
วิดีโอ	การแสดงผล	1/4/9/16
	มาตรฐานวิดีโอ	PAL 625 line,50 f/s;NTSC 525 line,60 f/s
	กาบับอัดวิดีโอ	H.264 main profile
	การบันทึกวิดีโอ	CIF/QCIF
	การเข้ารหัสความจุ	400/480fps(CIF)
เสียง	ตรวจจับการเคลื่อนไหว	Zones:396(22*18)detection zones,Sensitivity:1-6(6 is highest) Trigger recording,PTZ movement,tour,alarm,email,snapshot & FTP
	การบีบอัดเสียง	G711A
บันทึก & เล่นย้อนหลัง	พุดคุยแบบสองทิศทาง	Support
	โหมดบันทึกภาพ	Manual>Alarm>Video Detection>Continuous
	เล่นเทปย้อนหลัง	1~16channels playback simultaneously
ข้อมูล & สำรองข้อมูล	โหมดการค้นหา	Time/Date,Alarm,Motion Detection & exact search(accurate to second)
	พื้นที่ว่าง	Audio 28.8MB/H; Video 25~450 MB/H
	การจัดเก็บข้อมูล	Local Hard disk and Network
อินเตอร์เฟซ	โหมดการสำรองข้อมูล	Network download/Flash stick/movable HDD/SATA HDD/DVD-RW
	วิดีโอ อินพุต	16 channel
	วิดีโอ เอาท์พุต	1channel TV output BNC,1.0Vp-p,75Ω,1 VGA output(optional)
	ออดิโอ อินพุต	4 channel
	ออดิโอ เอาท์พุต	1 channel ,RCA, 200-3000mV,5KΩ
	อะลาร์ม อินพุต	4 channel
	รีเลย์ เอาท์พุต	1 channel
	พอร์ตเชื่อมต่อ	RJ-45 (10M/100M)
	ควบคุมกล้องสปีดโดม	1 RS485
	พอร์ต USB	2 x USB2.0
สภาพแวดล้อม	ฮาร์ดดิส	2 SATA ports(Max 4096G)
	ไฟเลี้ยง	12V/4A
	การสิ้นเปลืองพลังงาน	<10W(not include Hard disk)
	อุณหภูมิการทำงาน	0°C~+55°C
	การทำงานบนความชื้น	10%-90%
	อุณหภูมิของบรรยากาศ	86kpa-106kpa
	ขนาด	240MM (width) * 330MM (length) * 58MM (highly)
น้ำหนัก	2.38KG	