



IP CAMERA SERIES



HD IP CAMERA

Robot IP Camera





คุณสมบัติหลัก

- Using Hi3518C CPU, vivid picture, low power consumption
- Low illumination, 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
- Support IR-CUT
- H.264 High profile compression
- Support TF card for local storage
- Support two way audio, dual stream
- Plug and play and cloud technology
- Support mobile remote monitoring (iPhone, Android, Blackberry, Symbian and Windows)
- Support different browsers, IE, Firefox, Chrome, Safari
- Support WiFi
- Support electronic shutter
- Provide Web, CMS and center manage software (MYEYE) and SDK for second development
- Support connection with HVR/NVR/NVD
- Support Onvif

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	Hmr-robot06
Camera	
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3" AR0130 low illumination CMOS
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	Color:0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
	B/W:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/50(1/60)s to 1/10,000 s
เลนส์	Professional lens 4mm@F2.0(6mm optional)
เลนส์ม่าท์	M12
โหมดกลางวัน/กลางคืน	IR-CUT
Compression	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264 HighProfile, JPEG snapshot
บิตเรต	32 Kbps~8Mbps
การบีบอัดเสียง	G.711a
Image	
ความละเอียดสูงสุด	1280x960
เฟรมเรต	50Hz: 25fps
	60Hz: 30fps
การตั้งค่าภาพ	Saturation, brightness and contrast are adjustable through IE browser or client software.
Network	
การบันทึก	TF storage, Network storage
โปรโตคอล	HTTP, TCP/IP, UDP, RTSP etc...
สมาร์ทอัลาร์ม	Motion detection, video loss, cable break, IP address conflicts, memory full, memory error
โหมดพื้นฐาน	one-key reset, anti-flicker, dual-stream, heartbeat, password protection
สัญญาณไวไฟ	Support
Interface	
การเชื่อมต่อ	1xRJ45 10M/100M
ออดิโอ	Two-way audio, support Bidirectional Talk
อะลาร์มอินพุก	1ch.
อะลาร์มเอ้าท์พุก	1ch.
Other	
สภาพแวดล้อม	-10°C ~ 60°C humidity less than 90% (non-condensing)
ไฟเลี้ยง	DC5V ±10%
กำลังไฟ	IR3 : 5W MAX;
ระยะอินฟราเรด	"IR1":10-20 meters;
ขนาด	87mm*78mm*100mm
น้ำหนัก	285g

*การบีบอัดของกล้องสักครึ่งในการบันปุ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า