

OEM-1204



คุณสมบัติ

- มีระบบบีบอัด H.264 มาตรฐานของเครื่องบันทึก Standalone
- แจ้งเตือนที่หน้าจอ, เสียงบี๊ตเซอร์, ส่งเข้าเมลและอัปโหลด FTP
- การตรวจสอบสมาร์ทวิดีโอ:การเคลื่อนไหว การตรวจ,เตือนเมื่อมีการปิดบังกล้อง,สัญญาณวิดีโอขัดข้อง
- ฟังก์ชัน Pentaplex:สด,การบันทึก,เล่นย้อนหลัง,สำรองข้อมูล & การเข้าถึงระยะไกล
- การสำรองข้อมูลแบบง่ายๆ:อุปกรณ์ต่อพ่วง USB,เครือข่ายระยะไกล และซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูลเครื่องลูก
- รองรับเครือข่ายและตรวจสอบระยะไกลผ่านมือถือ เช่น iPhone, Blackberry, Android, Symbian and Windows mobile



รายละเอียดสินค้า

ระบบ	รุ่น	OEM-1204
	หน่วยประมวลผล	High performance embedded microprocessor
วิดีโอ	ระบบปฏิบัติการ	Embedded LINUX
	ระบบทรัพยากร	Pentaplex function:live,recording,playback,backup & remote access
เสียง	ส่วนติดต่อผู้ใช้	GUI,on-screen menu tips
	อุปกรณ์ควบคุม	Front panel,USB mouse,IR remote control
บันทึก & เล่นย้อนหลัง	มาตรฐานวิดีโอ	PAL 625 line,50 f/s;NTSC 525 line,60 f/s
	การบีบอัดวิดีโอ	H.264 main profile
ข้อมูล & สำรองข้อมูล	การบันทึกวิดีโอ	D1:PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s;
	ตรวจสอบการเคลื่อนไหว	Zones:396(22*18)detection zones,Sensitivity:1-6(6 is highest)
อินเตอร์เฟซ	การปรับช่องต่อทีวี	Trigger recording,tour,alarm,e_mail & FTP
	การบันทึกเสียง	Adjust TV output color & display zone
สถานะแวดล้อม	พุดคุยแบบสองทิศทาง	G711A
	โหมดบันทึกภาพ	Support
สถานะแวดล้อม	เล่นเทปย้อนหลัง	Manual>Alarm>Video Detection>Continuous
	โหมดการค้นหา	4 channels playback simultaneously,Pause,stop,rewind,fast play,slow play,next file,previous file,repeat,shuffle,backup selection
สถานะแวดล้อม	Space Occupation	Time/Date,Alarm,Motion Detection & exact search(accurate to second)
	การจัดการฮาร์ดดิสก์	Audio28.8MB/H Video150-200 MB/H
สถานะแวดล้อม	โหมดสำรองข้อมูล	Hard disk hibernation technology,HDD faulty alarm & Raid(Redundancy)
	วิดีโอ อินพุต	Network download/Flash stick
สถานะแวดล้อม	วิดีโอ เอาท์พุต	4 channel,BNC,1.0Vp-p,75Ω
	ออดิโอ อินพุต	1 channel TV output BNC,1.0Vp-p,75Ω,1 VGA output
สถานะแวดล้อม	ออดิโอ เอาท์พุต	1 channel ,RCA, 200-2800mV,30KΩ
	พอร์ตเชื่อมต่อ	1 channel ,RCA, 200-3000mV,5KΩ
สถานะแวดล้อม	พอร์ต USB	RJ-45 (10M/100M)
	ควบคุมกล้องสปีดโดม	2*USB2.0 ports
สถานะแวดล้อม	ฮาร์ดดิสก์	N/A
	ไฟเลี้ยง	1 SATA port(Max 2048G)
สถานะแวดล้อม	การสิ้นเปลืองพลังงาน	12V/2A
	อุณหภูมิการทำงาน	<10W
สถานะแวดล้อม	การทำงานบนความชื้น	0-55
	อุณหภูมิของบรรยากาศ	10%-90%
สถานะแวดล้อม	ขนาด	86kpa-106kpa
	น้ำหนัก	1220*W250*H40
สถานะแวดล้อม	การตั้ง	1.36KG
		Desktop