

# OEM-1208



## คุณสมบัติ

- มีระบบบีบอัด H.264 มาตรฐานของเครื่องบันทึก Standalone
- แจ็งเตือนที่หน้าจอ, เสียงบีบไซร, ส่งเข้ามาและอัปโหลด FTP
- การตรวจสอบสมาร์ทวิดีโอ:การเคลื่อนไหว การตรวจ,เตือนเมื่อมีการปิดบังกล้อง,สัญญาณวิดีโอขัดข้อง
- ฟังก์ชัน Pentaplex:สด,การบันทึก,เล่นย้อนหลัง,สำรองข้อมูล & การเข้าถึงระยะไกล
- การสำรองข้อมูลแบบง่าย ๆ:อุปกรณ์ต่อพ่วง USB,เครือข่ายระยะไกล และซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูลเครื่องลูก
- รองรับเครือข่ายและตรวจสอบระยะไกลผ่านมือถือ เช่น iPhone, Blackberry, Android, Symbian and Windows mobile



## รายละเอียดสินค้า

ระบุ	รุ่น	OEM-1208
	หน่วยประมวลผล	High performance embedded microprocessor
วิดีโอ	ระบบปฏิบัติการ	Embedded LINUX
	ระบบทรัพยากร	Pentaplex function:live,recording,playback,backup & remote access
	ส่วนติดต่อผู้ใช้	GUI,on-screen menu tips
	อุปกรณ์ควบคุม	Front panel,USB mouse,IR remote control
เสียง	มาตรฐานวิดีโอ	PAL 625 line,50 f/s;NTSC 525 line,60 f/s
	การบีบอัดวิดีโอ	H.264 main profile
	การบันทึกวิดีโอ	D1:PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s;
บันทึก & เล่นย้อนหลัง	ตรวจจับการเคลื่อนไหว	Zones:396(22*18)detection zones,Sensitivity:1-6(6 is highest) Trigger recording,tour,alarm,e_mail & FTP
	การปรับช่องต่อทีวี	Adjust TV output color & display zone
ข้อมูล & สำรองข้อมูล	การบีบอัดเสียง	G711A
	พุดคุยแบบสองทิศทาง	Support
อินเตอร์เฟซ	โหมดบันทึกภาพ	Manual>Alarm>Video Detection>Continuous
	เล่นเทปย้อนหลัง	4 channels playback simultaneously,Pause,stop,rewind,fast play, slow play,next file,previous file,repeat,shuffle,backup selection
	โหมดการค้นหา	Time/Date,Alarm,Motion Detection & exact search(accurate to second)
สภาพแวดล้อม	พื้นที่ว่าง	Audio28.8MB/H Video150-200 MB/H
	การจัดการฮาร์ดดิสก์	Hard disk hibernation technology,HDD faulty alarm & Raid(Redundancy)
	โหมดสำรองข้อมูล	Network download/Flash stick
	วิดีโอ อินพุต	8 channel,BNC,1.0Vp-p,75Ω
	วิดีโอ เอาท์พุต	1 channel TV output BNC,1.0Vp-p,75Ω,1 VGA output
	ออดิโอ อินพุต	1 channel ,RCA, 200-2800mV,30KΩ
	ออดิโอ เอาท์พุต	1 channel ,RCA, 200-3000mV,5KΩ
สภาวะแวดล้อม	พอร์ตเชื่อมต่อ	RJ-45 (10M/100M)
	พอร์ต USB	2*USB2.0 ports
	ควบคุมกล้องสปีดโดม	N/A
	ฮาร์ดดิสก์	1 SATA port(Max 2048G)
	ไฟเลี้ยง	12V/2A
	การสิ้นเปลืองพลังงาน	<10W
	อุณหภูมิการทำงาน	0-55
	การทำงานบนความชื้น	10%-90%
อุณหภูมิของบรรยากาศ	86kpa-106kpa	
ขนาด	1220*W250*H40	
น้ำหนัก	1.36KG	
การตั้ง	Desktop	