

Hi-6522

คุณสมบัติ

เซ็นเซอร์รับภาพ 1/3"SONY Exview HAD CCD
 เลนส์ f=3.9~85.8mm, ออปติคอลลูม 30X
 ความละเอียดของภาพ 650TVL (Color), 700TV L(B/W)
 ความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0.2 LUX (Color), 0.01 LUX (B/W)
 ฟังก์ชัน: White Balance, ICR (Auto/Day/Night), PTZ Mode
 3D Positioning, ไฟเลี้ยง DC 12V.



รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3"SONY Exview HAD CCD
เลนส์	f=3.9~85.8mm
ออปติคอลลูม	30X
ความละเอียดของภาพ	650TVL (Color), 700TV L(B/W)
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.2 LUX (Color), 0.01 LUX (B/W)
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/50~1/10,000s
สมดุลแสงสีขาว	Auto/ATW/BLC/Indoor/Outdoor/Manual
โหมดกลางวัน/กลางคืน	ICR (Auto/Day/Night)
ทนต่อสัญญาณรบกวน	≥52dB
วิดีโอ เอ้าท์พุทต์	1.0V [p-p] /75Ω , NTSC (or PAL) composite, BNC
ความเร็วการหมุนวน/ก้มเงย	Horizontal: 0°~600°/s , Vertical: 0.01°~120°/s
ระยะการหมุนวน/ก้มเงย	Pan Range: 360° continuous rotation, Tilt Range: 0°~90° with auto flip
ควบคุมความเร็วปกติ	600°/s
ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	600°/s
ตั้งค่าล่วงหน้า	255
โหมด PTZ	8 auto scan, 8 auto tour, 4 groups of pattern
การวางตำแหน่ง 3D	Yes
แสดงข้อมูล	Time, Location, Dome title, Dome coordinates, Temperature, Alarm, and etc.
พาวเวอร์อัปเอ็กซ์เชน	Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure
เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว	Activate preset/scan/tour/ patter if there is no command in the specified period
เวลางาน	Auto activation of Preset/Scan/Tour/ Pattern by preset-time
อะลาร์ม	7inputs/2outputs
โปรโตคอล	HS, PELCO-D, PELCO-P, Auto recognition of general protocols
แบนด์เวด	2400/4800/9600bps
ไฟเลี้ยง	DC12V+/-10%/4A
พลังงานที่ต้องใช้	50W
ทำงานที่อุณหภูมิ	Outdoor: (-35°C ~ +60°C)
ทำงานที่ความชื้น	0~95%(No condensation)
การป้องกันกล้อง	IP66
น้ำหนัก	5.8KG

