

■ คุณสมบัติ

- เซ็นเซอร์รับภาพ 1/3" 760H CCD Sensor, Effio-E System, 0.05Lux
- ความละเอียดของภาพ 560 TV Line
- ฟังก์ชัน Wide Dynamic Range, OSD Menu, White Balance, BLC/HBLC
Digital noise Reduction, IR Cut filter
- ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ถึง 52 dB, ไฟเลี้ยง DC 12V



■ รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3" 760H CCD Sensor, Effio-E System	
ระบบสัญญาณ	NTSC	PAL
ขนาดของภาพ H*V	768x494	752x582
ความละเอียดของภาพ	560 TV Line	
ระบบการสแกน	2:1 Interlace	
ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย	760H: 0.05 Lux	
ทนต่อสัญญาณรบกวน	More Than 52 dB (AGC off)	
ปรับภาพย้อนแสง	Digital WDR (Luminance / Contrast Level Adjust)	
เกรมม่า	0.45	
เมนู	OSD Menu	
ภาษาที่รองรับ	English / Japanese / German / French / Russia / Portuguses / Spanish / Simplified Chinese	
ตั้งชื่อกล้อง	Title (LOCATION)	
การจัดการระบบ	internal or Line Lock (option)	
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	Manual Shutter (1/50 or 1/60) ~ 1/100000	
การควบคุม	0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0	
สมดุลแสงสีขาว	ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK / ATW / PUSH / USER1 / USER2	
การชดเชยแสง	BLC / HLC / OFF	
ลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล	Y/C Y / C / OFF (Y/C Level Adjust)	
โหมดกลางวัน / กลางคืน	AUTO / COLOR / B&W	
โหมดความเป็นส่วนตัว	4 Zone (Transp / Mosaic ON/OFF)	
ตรวจสอบการเคลื่อนไหว	ON/OFF (4 Zones)	
เลนส์	CS Mount Lens	
การรับรู้แสงอัตโนมัติ	DC IRIS Jack	
ลดแสงจ้า	IR Cut Removable Filter (Option)	
วิดีโอเอาท์พุต	1 Vpp, 75ohms	
ไฟเลี้ยง	DC 12V or AC24V or Dual Voltage (Option)	
พลังงานที่ต้องใช้	130mA at DC12, 1.8W at AC24V	
อุณหภูมิสำหรับเก็บรักษา	-30 To + 60 °C	
อุณหภูมิที่ใช้ในงาน	-10 To + 50 °C	