



HD **AHD CAMERA SERIES**
CCTV SURVEILLANCE **Star Light Camera**

รายละเอียดสินค้า



ฟังก์ชัน

- Function control OSD (COC control)
- OSD language Support English, Etc. adjustable
- Global exposure/ COC Support
- D-WDR / AGC / Sens-Up / BLC Support
- HSBLIC Support / Ultra-WDR Support (120dB)
- ATW / AWB / 2D-DNR / 3D-DNR Support
- Brightness / Defogging / Cam title Support
- Freeze / Mirror Support
- Neg. image / Motion detection Support
- Privacy mask Support
- Defect Support (Live DPC, White DPC, Black DPC)
- Sharpness / LSC Support
- Image setting Support
(Black level, Gamma, Blue gain, Red gain)

รุ่น	HA-924B20ST
โซลูชัน	1/2.8" Sony CMOS progressive scan Sensor
ระบบวิดีโอ	4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
ความละเอียดวิดีโอ	1920x1080P
ประสิทธิภาพพิกเซล	2.13MP.
ความละเอียด CVBS	960H CVBS output (1000TVL.)
CVBS Comet	Support
ค่าการรับแสงน้อย	Color: 0.001 lux@F1.2, AGC ON, B/W: 0 lux with IR ON
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ	Auto:1/25s to 1/100,000s (PAL), Auto: 1/60s to 1/100,000s (NTSC)
อัตราเฟรม	30fps@60Hz, 25fps@50Hz
S/N ratio	>52dB. (AGC OFF)
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
เลนส์	
ขนาดเลนส์ / F.No.	2.8mm. / F1.2
Lens mount	M12
อินฟราเรด	
ประเภท IR	IR LED 42 Pcs.
ระยะของ IR	20-30M.
กลางวัน / กลางคืน	Support color, B/W, Auto, Ext adjustable
สวิตช์ ICR	Support IR filter (IR-CUT)
IR สมาร์ท	Support adjustable
อินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์	
วิดีโอเอาต์พุต	BNC female x1
พาวเวอร์อินพุต	DC Jack x1
สายเคเบิล	Switch Cabel
Electrical	
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC12V(+/-10%)
การใช้พลังงาน	IR OFF: <1W., IR ON: <4W.
อื่นๆ	
การป้องกันไฟกระชาก	4KV, Anto static 6KV(touch), 8KV(Gas)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	-30°C to -60°C
ความชื้นในการทำงาน	10% to 90%
ขนาด / น้ำหนัก	87x219.4mm. / 537g.