



4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT



AHD 55SERIES

5Megapixel AHD Camera





คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" CMOS Sensor
- 5.0 ล้านพิกเซล (2592x1920), 4MP, 2MP
- 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- ค่าความสว่างของแสง 0.1 lux
- อินฟราเรด Array 4 ดวง / ระยะ 50 เมตร
- เลนส์ฟิก 3.6 mm. / บ้องกันไฟกระชาก 2KV
- OSD Manu (D-WDR/2-DNR)
- รองรับระบบ COC/UTC
- บ้องกันน้ำ IP66

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-594B50
เซ็นเซอร์รูปภาพ DSP พิกเซล เอาต์พุตระบบวิดีโอ โหมดแสดงพลวิดีโอ	1/2.5" CMOS Sensor Fulhan FH8538M 5.0 ล้านพิกเซล (2592x1920), 4MP, 2MP 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS) AHD: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 TVI: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 CVI: 4MP@25, 4MP@30, 1080P@25, 1080P@30 CVBS"
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ ความเร็วชัตเตอร์ Automatic Gain Control กลางวัน&กลางคืน Digital Wide Dynamic Range โหมดการเปิดรับแสง สมดุลสีขาว ลดเสียงรบกวนดิจิทัล การปรับภาพ	0.1lux full color 1/25s-1/100,000s Support AGC EXT, AUTO, COLOR, B/W Support DWDR Goble, center, BLC, FLC Support ATW, MWB, Gray World Support 2DNR Support brightness, contrast, sharpness, saturation, mirror (H,V,HV)
อัตราส่วน S/N ระบบสัญญาณ	>58dB. PAL/NTSC
เลนส์	
Mount Type Auto Iris ความยาวโฟกัส โหมดโฟกัส Angle of View	M12 Auto Electric Iris 3.6mm./F2.0 Manual 85
อินฟราเรด	
IR LED ระยะ IR IR Intensive IR CUT	IR array 4 Pcs. 50M. Support IR Smart Support DAY&NIGHT
หน้าจอผู้ใช้	
เมนู OSD ภาษา OSD Control Over Coax (COC)	Support (OSD Cable, Auto close OSD menu) Support Support COC/UTC
Electrical	
เพาเวอร์ การใช้พลังงาน	DC Jack 12V.+10% IR off 1-1.2W. / IR On 8-11W.
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน อุณหภูมิการเก็บรักษา ความชื้นในการทำงาน การป้องกันแสง บ้องกันไฟกระชาก มาตรฐานการป้องกัน	-30C~+60C -30C~+50C 10%~90% RH Power(600W)/Video(2KV) 2KV IP66
ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ	
วิดีโอ เอาท์พุต เพาเวอร์ อินพุต	BNC x1 (Femal 1.0Vp-p at 75Ω) DC Jack x1 (DC12V)
Mechanical	
วัสดุ น้ำหนัก ขนาด	Aluminum Build-in Bracket 603g 188x75x102mm

AHD 55SERIES
5Megapixel AHD Camera

5M PIXEL HD
CAMERA SERIES

