



HA-614B20

4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT



AHD 6000SERIES

2M PIXEL HD
AHD Camera Series

HA-614B20

4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.9" JX-F33 / 1080P, 720P
- 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Min. Illumination 0.1lux full color
- Shutter Speed 1/25s-1/100,000s
- Focal Length 3.2mm./F2.0
- IR LED IR SMD 18PCS / 20-30M.
- IR Intensive Support IR Smart
- IR CUT Support DAY&NIGHT
- Angle of View 87°
- Lighting Protection 6KV / IP66

รุ่น	HA-614B20
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.9" JX-F33
พิกเซล	1080P, 720P
ระบบวิดีโอเออาร์กพุท	4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
ค่าการรับแสงน้อย	0.1lux full color
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s-1/100,000s
ควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ	Support AGC
กลางวัน / กลางคืน	EXT, AUTO, COLOR, B/W(default color)
Digital Wide Dynamic Range	Support DWDR
โหมดการเปิดรับแสง	Goble, center, BLC, FLC
สมดุลสีขาว	Support ATW, MWB, Gray World,
ลดเสียงรบกวนดิจิทัล	Support 3DNR
การปรับภาพ	Support brightness, contrast, sharpness, saturation
S/N Ratio	>58dB.
ระบบสัญญาณ	PAL/NTSC
เลนส์	
Mount Type	M12
ออโต้ไอริส	Auto Electric Iris
ความยาวโฟกัส	3.2mm. / F2.0
โหมดโฟกัส	Manual
มุมมอง	87°
อินฟราเรด	
IR LED	IR SMD 18PCS
ระยะ IR	20-30M.
IR Intensive	Support IR Smart
IR CUT	Support DAY&NIGHT
ผู้ใช้งาน	
OSD Menu	Support (OSD Cable)
OSD Language	Support
Control Over Coax (COC)	Support COC/UTC
ระบบไฟฟ้า	
พาวเวอร์	DC Jack 12V.+ -10%
การใช้พลังงาน	IR off 1-1.2W. / IR On 8-11W.
Environmental	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30°C~+60°C
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-30°C~+50°C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
การป้องกันไฟกระชาก	6KV
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
ฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟซ	
วิดีโอเออาร์กพุท	BNC x1 (Femal 1.0Vp-p at 75Ω)
พาวเวอร์อินพุต	DC Jack x1 (DC12V)
Machanical	
วัสดุ	Aluminum Build-in Bracket
น้ำหนัก	510g.
ขนาด	188*75*102mm