



H.265
Compression Code

2M Megapixel
Network Camera Series 




2M
Pixel

 **H.265**
H.264
Compression

 **ONVIF**
Support

 **PoE**
Support

 **DAY & Night**
Support

 **LED**
Smart IR

 **BLC**
Support

 **WDR**
Digital

CAMERA 7800 SERIES
2Megapixel Network Camera

รายละเอียดสินค้า



H.265

Compression Code



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" SC2235H CMOS sensor
- Sensor Resolution 1936Hx1096V (2MP) / H.265/H.264
- Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
- Lens Fixed lens 2.8mm. / lens Mount M12
- View of Angle H.FOV: 88° / Shutter 1/5 ~ 1/20000s
- IR SMD 18 Pcs. / 30M.
- Microphone x1 Built-in (Adjust volume)
- DDNS 3322, Hiview, NO-IP, DYNDNS
- ONVIF Support V2.6
- Cloud P2P Support (<http://www.icloud-eye.com>)
- Ingress Protection IP66
- Power Supply DC12V/1A.

รุ่น	HP-78B20PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ ความละเอียดเซ็นเซอร์ ขนาดพิกเซล ซีพียู	SmartSens 1/2.7" SC2235H CMOS sensor 1936Hx1096V (2MP) 3um x 3um M226
เลนส์	Fixed lens 2.8mm. H.FOV: 88° M12 Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON 1/5 ~ 1/20000s
อินฟราเรด	IR SMD 18 Pcs. 30M. Day & Night auto switch Auto, Color mode, BW mode, Schedule Auto, on, off 1-36s
ไมโครโฟน	x1 Built-in (Adjust volume)
RJ45	x1 (Speed 100Mbps) Water-proof with POE
แพะเวอร์ ซัพพลาย	x1 DC Jack 12V./POE
คุณสมบัติซอฟต์แวร์	H.265 / H.264 G711A, G711U Adjustable (0-10) PAL/NTSC Max. 1920x1080P Dual stream (Main/sub) 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps., 1280x720@25fps. 256-8192 Kbps 640x480@25fps, 320x240@25fps. 128-4096 Kbps CBR/VBR 50Hz,60Hz Support lens flip, angle flip, auto rotation Support Support (auto, disable, manual) Support (1-255) Support (low, mid, high, off) Support (auto, manual, indoor) Support (manual 1/5 to 1/20,000, auto) Support (Auto, disable, manual) Support (max. 4 areas) DHCP, IPv4, DHCP, DNS, UPNP, SMTP, DDNS, RTSP, FTP, SNMP, NTP, HTTP, HTTPS, P2P, ONVIF 3322, Hiview, NO-IP, DYNDNS Support V2.6 Support (http://www.icloud-eye.com) Support (max. 3 receivers) Support Support Support Support Support (max. 7 users) Support Support (auto reboot time adjustment) Support via IE, Tools Support Max. 7 users Support IE, Normal NetViewer UI4, CMS, Etc. Support "Surveillance client" Support "HiviewHD"
การบีบอัดวิดีโอ การบีบอัดเสียง ระดับเสียง รูปแบบวิดีโอ ความละเอียดวิดีโอ สตรีมวิดีโอ ความละเอียดของสตรีมหลัก อัตราบิตสตรีมหลัก ความละเอียดของสตรีมย่อย อัตราบิตสตรีมย่อย การควบคุมบีตเรต Flicker Control การตั้งค่า OSD การควบคุมรูปภาพ Back Light Control 3DNR WDR การควบคุม AGC สมดุลสีขาว การควบคุมชัตเตอร์ Defog หน้าทากความเป็นส่วนตัว เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	
DDNS ONVIF คลาวด์ P2P อีเมลแจ้งเตือน ตัวกรอง IP ตรวจสอบความเคลื่อนไหว Dropbox Cloud upload Log Search กำหนดค่าการนำเข้า - ส่งออก การจัดการบัญชี การอัปเดตระบบ การบำรุงรักษา การอัปเดตระบบ การจัดการผู้ใช้ การตรวจสอบผ่านเบราว์เซอร์ CMS แอปพลิเคชันบนมือถือ	
Electrical	DC12V/1A. IR Off: / IR on: ≤ 7W Support Class 0
อื่นๆ	Metal bullet Ø63 X115mm appr. 225g IP66 -30 to +55C -30 to +60C

CAMERA 7800 SERIES

2Megapixel Network Camera