









9700 SERIES

2Megapixel Network Camera



- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 
H.265 | 
WDR | 
AWB | 
HLC | 
BLC | 
Motion Detection | 
PoE | 
IP67 | 
VCA | 
-30°~60° |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|

9700 SERIES

2Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 2MP (1920 x 1080) H.265 coding
- Max.resolution: 1920 x 1080
- ICR auto switch, true day / night, ROI coding
- 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, Defog
- 20~30m IR night view distance
- 1CH audio input; Hardware reset
- Built-in micro SD card slot, up to 128GB
- DC12V/PoE power supply
- IP 67 ingress protection
- Support dual streams
- Support mobile surveillance by smart phones and tablet PCs
- with iOS or Android OS
- Intelligent analytics (optional):video blur detection, line crossing detection and region intrusion detection



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97B202PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.9 "CMOS
ขนาดรูปภาพ	1920x1080
อิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์	1/25s ~ 1/100000s
Iris Type	Fixed Iris
ค่าการรับแสงน้อย	0.0035 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR 0.013 lux@F2.31,AGC ON; 0 lux with IR
เลนส์	2.8 mm @F2.0, horizontal field of view: 107 3.6 mm @F2.0, horizontal field of view: 84.8 6 mm @F2.0, horizontal field of view: 52
Lens Mount	M12
โหมดไดนามิกเรนจ์	Digital WDR
BLC	Yes
HLC	Yes
Digital NR	3D DNR
การปรับมุมมอง	Pan: 0~360; Tilt:0~80; Rotation: 0~360
ภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265 / H.264 / MJPEG
การบีบอัด H.265	Main Profile@Level4.1 High Tier
ความละเอียด	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Main Stream	60Hz: 1080P (1~30fps) / 720P (1~30fps) 50Hz: 1080P (1~25fps) / 720P (1~25fps)
Sub Stream	60Hz: D1/CIF/480x240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480x240 (1~25fps)
อัตราบิต	64 Kbps ~ 6Mbps
ประเภทอัตราบิต	VBR / CBR
การบีบอัดสัญญาณเสียง	G711A / U
การตั้งค่ารูปภาพ	ROI, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Defog, Sharpen, NR,etc. adjustable through client software or web browser
ROI	Each ROI to be configured separately
อินเตอร์เฟซ	
เครือข่าย	RJ45
เสียง	1CH audio input
แหล่งเก็บข้อมูล	Built-in micro SD card slot; up to 128GB

9700 SERIES

2Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 2MP (1920 x 1080) H.265 coding
- Max.resolution: 1920 x 1080
- ICR auto switch, true day / night, ROI coding
- 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, Defog
- 20~30m IR night view distance
- 1CH audio input; Hardware reset
- Built-in micro SD card slot, up to 128GB
- DC12V/PoE power supply
- IP 67 ingress protection
- Support dual streams
- Support mobile surveillance by smart phones and tablet PCs
- with iOS or Android OS
- Intelligent analytics (optional): video blur detection, line crossing detection and region intrusion detection



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97B202PE
ฮาร์ดแวร์รีเซ็ต	Yes
ฟังก์ชัน	
Remote Monitoring	Web browsing, CMS remote control
Online Connection	Support simultaneous monitoring for up to 3 users; Support multi-stream real time transmission
เครือข่ายโปรโตคอล	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล	ONVIF
แหล่งเก็บข้อมูล	Network remote storage; micro SD card storage
Smart Alarm	Motion detection, SD card full, SD card error
การวิเคราะห์อัจฉริยะ	Video blur detection, line crossing detection and region intrusion detection (optional)
ฟังก์ชันทั่วไป	Watermark, IP address filtering, video mask, heartbeat, illegal login lock
PoE	Yes
ระยะ IR	20 ~ 30 m
มาตรฐานการป้องกัน	IP67
อื่นๆ	
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC12V / PoE
การใช้พลังงาน	< 5.5W
สภาพแวดล้อมการทำงาน	- 30C~60C (-22F~140F) Humidity: less than 95 %(non-condensing)
ขนาด (mm)	167.5x74.5x167.5
น้ำหนัก (net)	Approx. 0.39KG
การติดตั้ง	Ceiling mounting; Wall mounting

ขนาด

