



IP CAMERA

HP-97B20E2V



HD IP CAMERA SERIES

CCTV SURVEILLANCE **Waterproof Bullet Camera**



รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" Aptina progressive scan CMOS sensor
- 1920x1080P (2.0MP)
- Min. Illumination Color 0.05 lux@F1.2, AGC ON
0 Lux@F1.2, AGC ON
- Focal Length 2.8-12mm./F1.4 / Fixed iris
- LED IR LED 36 PCs. / 20-30M.
- RJ45 x1 with POE / MIC IN x1
- BNC x1 (CVBS video output) / Jack x1 (DC12V)
- Ingress Protection IP66 / IK10
- 12V DC. / PoE (IEEE802.3af)

รุ่น	HP-97B20E2V
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" Aptina progressive scan CMOS sensor
พิกเซล	1920x1080P (2.0MP)
ค่าการรับแสงน้อย	Color 0.05 lux@F1.2, AGC ON 0 Lux@F1.2, AGC ON
สปีดชัตเตอร์	1/25s ~ 1/100,000s
โหมดการรับแสง	Auto, Manual (1,1/2,1/5,1/10,1/15,1/25,1/50,1/60, 1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/10000,1/100,000)
Wide Dynamic Range	120dB.
Gain Control	Auto / Manual
เลนส์	
ความยาวโฟกัส	2.8-12mm./F1.4
โหมดโฟกัส	Manual
Horizontal Field of Angle	34.6~80.3
Mount Type	M14
Iris	DC Auto Iris Control
ดิจิทัลซูม	Supported
อินฟราเรด	
LED IR	LED 36 PCs.
ระยะ IR	20-30M.
สมาร์ท IR	Supported
โหมดอินฟราเรด	Auto, On, Off
กลางวัน/กลางคืน	ICR (Auto)
โหมดกลางวัน/กลางคืน	Auto, Day, Night, Schedule
ความไวกลางวัน/กลางคืน	Low, Middle, High
วิดีโอ/ฮาร์ดแวร์	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.264, MJPEG
มาตรฐานการบีบอัด	High profile, Main profile, Bse line
การบีบอัดเสียง	G.711A/G.711U
มาตรฐานการบีบอัด	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
ควบคุมบิตเรต	VBR / CBR
สตรีม	Triple-Stream
ความละเอียดของภาพ	Main stream:1920x1080, 1280x720 Sub stream: 704x576, 352x288 Third stream: 704x576, 480x240, 352x288
เฟรมเรต	Main stream: 1080@25fps, 720P@30fps Sub stream: 704x576@25fps, 352x288@25fps Third stream: 704x576@25fps, 480x240@25fps, 352x288@25fps
บิตเรต	128kbps ~6144Kbps
Video Encode Slice Split	Supported
Watermask	Supported
Caption / Snap	Supported
ROI	Supported Max. 9 Area. Level adjustable
การปรับสีภาพ	"Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness"
การชดเชยแบ็คไลท์	BLC / HLC / HWDR
ป้องกันการสั่นไหว	Supported
สมดุลสีขาว (ATW)	Support (Auto, Manual, Indoor, Outdoor)

รายละเอียดสินค้า



Feature

- 1/2.7" Aptina progressive scan CMOS sensor
- 1920x1080P (2.0MP)
- Min. Illumination Color 0.05 lux@F1.2, AGC ON
0 Lux@F1.2, AGC ON
- Focal Length 2.8-12mm./F1.4 / Fixed iris
- LED IR LED 36 PCs. / 20-30M.
- RJ45 x1 with POE / MIC IN x1
- BNC x1 (CVBS video output) / Jack x1 (DC12V)
- Ingress Protection IP66 / IK10
- 12V DC. / PoE (IEEE802.3af)

รุ่น	HP-97B20E2V
รูปแบบวิดีโอ	50Hz/60Hz.
การพลิกภาพ	Supported
Coridor Mode	0, 90, 180, 270
Image mirror	Supported
E-Zoom	Supported
การกั้นข้อมูลส่วนบุคคล	Up to 4 zones
Camera OSD Setting	Supported
เครือข่าย	
โพรโตคอลเครือข่าย	TCP/IPv4,TCP/IPv6,PPPoE,HTTP,RTSP,DDNS,DNS,SNMP,SMTP,UPnP,FTP,DST,NTP
User Interface	IE browsing,CMS remote control, APP (superlive plus)
Max. User Access	Support simultaneous monitoring for up to 10 users; Support multi-stream real time transmission
การจัดการบัญชี	Supported
อัพเกรดผ่านเครือข่าย	Supported
Onvif	Supported
Black and Allow List	Supported
Mac Filter	Supported
Import Export Config	Supported
LOG	Supported
อราม	
การเตือนการเคลื่อนไหว	Supported (area and sensitivity)
Alarm Schedule	Supported
Exception	Scene change, Video blur detection, Video cast detection,
Smart Intelligent Alarm	Line crossing (area&Schedule), Intrusion (max.4 area)
Others Alarm	IP change notification, Online user
Alarm Triggers	Email, FTP
อินเตอร์เฟซ	
Ethernet	RJ45 x1 with POE
อডিโออินพุต	MIC IN x1
CVBS เอาท์พุต	BNC x1 (CVBS video output)
พาวเวอร์อินพุต	Jack x1 (DC12V)
Environmental	
อุณหภูมิในการทำงาน	-20C~50C
ความชื้นในการทำงาน	10 % ~ 90 % humidity
มาตรฐานการป้องกัน	IP66 / IK10
Electrical	
พาวเวอร์	12V DC. / PoE (IEEE802.3af)
การสิ้นเปลืองพลังงาน IR ปิด	<2W
การสิ้นเปลืองพลังงาน IR เปิด	<5W
Surge Protection	6KV
Mechanical	
Casing Material	Metal
น้ำหนัก	624g.
ขนาด	φ 87x219mm
การติดตั้ง	Wall mounting, Pendent mounting