

CAMERA 9700 SERIES

5Megapixel Network Camera



H.265



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" progressive scan CMOS sensor / Pixels 5.0MP
- Min. Illumination Color 0.013 lux@F1.2, AGC ON
B/W 0 Lux@F1.2, AGC ON
- Shutter Speed 1/25s ~ 1/100,000s
- Focal Length 2.8mm.@F2.0
- Mount Type M12 / Iris Fixed iris
- Digital Zoom Supported
- LED IR 36 PCs. / 20-30M.
- Infrared Mode Auto, On, Off / Day / Night ICR (Auto)
- Video Mask Up to 4 zones / IP66
- Power 12V DC. / PoE (IEEE802.3af)

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97B50PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ พิกเซล ค่าการรับแสงน้อย	1/2.7" progressive scan CMOS sensor 5.0MP Color 0.013 lux@F1.2, AGC ON B/W 0 Lux@F1.2, AGC ON
ความเร็วชัตเตอร์ โหมดการรับแสง	1/25s ~ 1/100,000s Auto, Manual (1,1/2,1/5,1/10,1/15,1/25,1/50,1/60, 1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/10000,1/100,000)
การควบคุม	Auto / Manual
เลนส์	
ความยาวโฟกัส โหมดโฟกัส มุมมองแนวนอน Mount Type ม่านตา ซูมแบบดิจิทัล อินฟราเรด	2.8mm.@F2.0 Manual 79.4° M12 Fixed iris Supported LED ระยะ IR IR Smart โหมดอินฟราเรด กลางวัน / กลางคืน โหมดกลางวัน / กลางคืน ความไวแสงกลางวัน/กลางคืน วิดีโอ / เสียง
การบีบอัดวิดีโอ มาตรฐานการบีบอัด มาตรฐานการบีบอัด การควบคุมบิตเรต Stream ความละเอียดรูปภาพ	H.265, H.264, MJPEG Main profile@Level 4.1 High tier Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR VBR / CBR Triple-Stream Main stream: 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296,1920x1080,1280x720 Sub stream: 1280x720, 704x576, 352x288 Third stream: 704x576, 480x240, 352x288 Main stream: 2592x1944@20fps, 2592x1520@25fps, 2560x1440@25fps, 2304x1296@25fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps Sub stream: 1280x720@25fps,704x576@25fps, 352x288@25fps Third stream: 704x576@25fps, 480x240@25fps, 352x288@25fps
อัตราเฟรม	Main stream: 2592x1944@20fps, 2592x1520@25fps, 2560x1440@25fps, 2304x1296@25fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps Sub stream: 1280x720@25fps,704x576@25fps, 352x288@25fps Third stream: 704x576@25fps, 480x240@25fps, 352x288@25fps
บิตเรต Video Encode Slice Split หน้ากากกันน้ำ คำอธิบายภาพและวิดีโอ ROI โหมดการแสดงผล	64kbps ~ 8192Kbps Supported Supported Supported Supported Max. 8 Area. Level adjustable Supported schedule mode (common, day, night)

H.265



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" progressive scan CMOS sensor / Pixels 5.0MP
- Min. Illumination Color 0.013 lux@F1.2, AGC ON
B/W 0 Lux@F1.2, AGC ON
- Shutter Speed 1/25s ~ 1/100,000s
- Focal Length 2.8mm.@F2.0
- Mount Type M12 / Iris Fixed iris
- Digital Zoom Supported
- LED IR 36 PCs. / 20-30M.
- Infrared Mode Auto, On, Off / Day / Night ICR (Auto)
- Video Mask Up to 4 zones / IP66
- Power 12V DC. / PoE (IEEE802.3af)

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97B50PE
การปรับสีภาพ	Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness
การชดเชยแบ็คไลท์	BLC / HLC / DWDR
Digital NR	2D/3D DNR
Defog / Anti Flicker	Supported
ไวท์บาลานซ์ (ATW)	Support (Auto, Manual, Indoor, Outdoor)
ความถี่	50Hz/60Hz.
Gain limit	Supported
Corridor Mode	0, 90, 180, 270
ภาพกระจก / ภาพพลิก	Supported
E-Zoom	Supported
หน้าฉากวิดีโอ	Up to 4 zones
การตั้งค่า OSD กล้อง	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โพรโตคอล	TCP/IPv4, TCP/IPv6, PPPoE, HTTP,HTTPS, RTSP, DDNS, DNS, SNMP, SMTP, UPnP, FTP DST, NTP, ONVIF, 8021X, FTP, QoS
DDNS	autoddns, 88ip, dns2p, meibu, dyndns, no-ip, dvrddns, mintdns, 123ddns
หน้าจอผู้ใช้	IE browsing, CMS remote control (NVMS1000, NVMS2.0), APP (superlive plus)
การจัดการบัญชี	Supported
การอัพเกรดเครือข่าย	Supported
Onvif	Supported
บล็อกและอนุญาตรายการ	Supported (IP filtering IPv4/IPv6, MAC)
Mac Filter / LOG	Supported
Backup Import Export Config	Supported
สัญญาณเตือนภัย	
สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว	Supported (Trigger email, FTP)
ข้อยกเว้น	Scene change, video blur detection, video cast detection (Trigger email, FTP)
Smart Intelligent Alarm	Object removal, Object left detection, line crossing, intrusion
สัญญาณเตือนภัยอื่นๆ	IP change notification, Online user
กำหนดการแจ้งเตือน	Supported
สัญญาณเตือนภัยทรiggerเกอร์	Email, FTP
อินเตอร์เฟซ	
อีเธอร์เน็ต	RJ45 x1 with POE (Waterproof)
เพาเวอร์ อินพุต	Jack x1 (DC12V/POE)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30C~+60C
ความชื้นในการทำงาน	95 % humidity or less (non-condensgin)
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
Electrical	
เพาเวอร์	12V DC. / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	<10W
การป้องกันไฟกระชาก	6KV
Mechanical	
วัสดุ	Metal bullet
น้ำหนัก	617g.
ขนาด	φ87x219mm

H.265