

# Hi-7110V-IR

## คุณสมบัติ

- เซ็นเซอร์รับภาพ 1/3" SONY SONY Exview HAD II (DSP Effio-E)
- ความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0.01Lux/F1.2 IRE 40
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- เลนส์ 2.8-12mm Vari-Focal IR Corrected.
- อินฟราเรด 12pcs Super Flux IR LED 850um with Smart IR Optimizer.
- ระยะอินฟราเรด 15m (33~49ft), ฟังก์ชัน: White Balance, WDR, DNR, BLC/HLC, IP66, Power Supply DC 12V.



## รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3" SONY Exview HAD II (DSP Effio-E)
ประสิทธิภาพพิกเซล	PAL: 976(H)x582(V) ; NTSC 976(H)x494(V)
การจัดการระบบ	Internal / (Line Lock with AC Option)
ความละเอียดของภาพ	700 TVL
ทนต่อสัญญาณรบกวน	more than 52dB
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.01Lux/F1.2 IRE 40
อินฟราเรด	12pcs Super Flux IR LED 850um with Smart IR Optimizer. Effio-S/P Enhanced Smart IR
ระยะอินฟราเรด	15m (33~49ft)
เลนส์	2.8-12mm Vari-Focal IR Corrected (Horizontal Field of view Angle 85° ~ 30°)
การควบคุม	Multi Language OSD Menu Joystick Control
สมดุลแสงสีขาว	ATW /Push /User1 /User2 /Anti-CR /Push Lock
ระยะสมดุลแสงสีขาว	1,800 `k ~ 10,500 `k
วิดีโอเอาต์พุต	BNC CVBS1Vp-p 75Ω / External 2nd Video RCA with control board.
ไฟเลี้ยง	Standard 12v DC / ( 24v AC Optional.)
พลังงานที่ต้องใช้	140mA (450IR LED On)
<b>OSD ฟังก์ชัน</b>	
รองรับภาษา	English, Japanese, German, French, Russian, Portuguese, Spanish, Chinese.
ปรับภาพย้อนแสง	D-WDR modes, with ATR-EX functions. Clip and Scale user settings.
ลดสัญญาณรบกวนภาพ	2d
แสดงภาพมูมกลับ	Horizontal
กำหนดพื้นที่ส่วนตัว	8 User Area defined Windows
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	4 User Area defined Windows
ป้องกันแสงย้อน	BLC / HLC
รายละเอียดเพิ่มเติม:	Privacy masking has additional setting to mosaic effect.
<b>อื่นๆ</b>	
อุณหภูมิ	Operating: 14 °F to 131 °F (-10 °C to 55 °C) Storage: -4 °F to 140 °F (-20 °C to 60 °C)
ความชื้นระหว่างทำงาน	10% - 85% RH
การรับรองมาตรฐาน	CE / FCC / RoHS Compliant / IP66 / IK10
ขนาด	130mm x 112mm ( 5.1" x 4.4" )
น้ำหนัก	0.737kg / 1.62lb

### Dimension

