



คุณสมบัติหลัก

- บีบอัดไฟล์แบบ H.264 แสดงภาพแบบ Real-Time
- ปุ่มบนหน้าจอเป็นแบบสัมผัส (TOUCH FRONT PANEL)
- รองรับการทำงานหลายโหมดพร้อมกัน แสดงภาพสด , เล่นย้อนหลัง , บันทึก สำหรับข้อมูล , ดูภาพผ่านออนไลน์
- สามารถตัดต่อไฟล์วิดีโอที่บันทึก เมื่อต้องการเลือกเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ
- รองรับการแจ้งเตือนผ่าน อีเมลเมื่อเกิดเหตุการณ์
- รองรับการดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ตโฟน

Specification

วิดีโอ/ออডিโอ อินพุต	วิดีโอ	4 ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) , PAL/NTSC auto
	ออডিโอ	1 ch RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
วิดีโอ/ออডিโอ เอาท์พุต	วิดีโอ	2 ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
	ความละเอียด	PAL : 704*576, NTSC : 704*480
	ออডিโอ	1 ch, RCA (lining, 600Ω)
	VGA	1 ch, Resolution : 800*600, 1024*768, 1280*1024
A / V decoder	HDMI	-
	การบีบอัด	H.264
	Decoder	resolution D1 base (D1/HD1/CIF)
	วิดีโอต่อเฟรม	PAL : HD1: 25fps, NTSC : 30fps / EACH CHANNEL
	อัตราวิดีโอ	Image Quality adjustable, Adjustable Rate, fixed Rate optional
	Stream	Multiple
	บีบอัดออডিโอ	G.711A
	เล่นย้อนหลัง	1/4 ch at the same time
การบันทึก	แสดงผล	Support S.E.Q., PIP, ZOOM
	โหมด	Continuous/Manual/Motion detect /Sensor/Alarm recording
	อุปกรณ์บันทึก	HDD, PC Remote save, and Mobile save
ฮาร์ดดิสก์	สำรองข้อมูล	USB port savers (Pen Driver, Removable HDD & DVD-RW), Remote Back up (like PC, Mobiles)
	พอร์ต	SATA x1
เน็ตเวิร์ก	รองรับฮาร์ดดิสก์	2TB
	ฟังก์ชัน	Live view, Remote control, remote settings via PC and Mobile
พอร์ตอื่นๆ	โปรโตคอล	TCPIP/ UDP/DHCP/DDNS/PPPoE
	พอร์ตเชื่อมต่อ	RJ45 10M/100M
	RS พอร์ต	standard RS-485 port for PELCO-P and PELCO-D
	USB	USB 2.0 x3 (Back 2pcs / Front 1pcs)
	อะลาร์ม อินพุต	-
	อะลาร์ม เอาท์พุต	-
	IR-ex	-
	เซ็นเซอร์ & อะลาร์ม	-