

**PLUS+**  
**YOUR**

**4IN1SYSTEM**

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT



**AHD CAMERA SERIES**

**5MP** PIXEL  
AHD Camera Series





## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" K03 CMOS sensor progressive scan
- Pixels 5MP,4MP,1080P
- 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Min. Illumination 0.1 lux full color
- Shutter Speed 1/25s-1/100,000s
- Focal Length 3.6mm./F2.0
- IR LED SMD LED x18 Pcs
- IR Distance 15-20M
- Lighting Protection 6KV / IP66
- Power DC Jack 12V.+10%

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	YP5-103B
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.5" K03 CMOS sensor progressive scan
DSP	Fulhan FH8538M
พิกเซล	5MP,4MP,1080P
ระบบวิดีโอเอาท์พุท	4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
โหมดวิดีโอเอาท์พุท	AHD: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 TVI: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 CVI: 4MP@25, 4MP@30, 1080P@25, 1080P@30 CVBS
ค่าการรับแสงน้อย	0.1 lux full color
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s-1/100,000s
Automatic Gain Control	Support AGC
กลางวัน / กลางคืน	EXT, AUTO, COLOR, B/W
Digital Wide Dynamic Range	Support DWDR
โหมดการเปิดรับแสง	Goble, center, BLC, FLC
สมดุลสีขาว	ATW, MWB
ลดสัญญาณรบกวนดิจิทัล	DNR
การปรับภาพ	brightness, contrast, sharpness, saturation, mirror (H,V,HV)
S/N Ratio	>58dB.
ระบบสัญญาณ	PAL/NTSC
<b>เลนส์</b>	
Mount Type	M12
Auto Iris	Auto Electric Iris
ความยาวโฟกัส	3.6mm./F2.0
โหมดโฟกัส	Manual
Angle of View	85°
<b>อินฟราเรด</b>	
IR LED	SMD LED x18 Pcs
ระยะ IR	15-20M
IR CUT	Support Day&Night
<b>User Interface</b>	
OSD Menu	Support
OSD Language	Support
Control Over Coax (COC)	Support COC/UTC
<b>Electrical</b>	
พาวเวอร์	DC Jack 12V.+10%
การใช้พลังงาน	IR Off ≈1.2W/21mA. / IR On ≈4W./33mA.
<b>Environmental</b>	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30°C~+60°C
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-30°C~+50°C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
การป้องกันไฟกระชาก	6KV
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
<b>ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ</b>	
วิดีโอเอาท์พุท	BNC x1 (Female 1.0Vp-p at 75Ω)
พาวเวอร์อินพุท	DC Jack x1 (DC12V)
<b>Machanical</b>	
วัสดุ	Aluminum Build-in Bracket
น้ำหนัก	0.41Kg.
ขนาด	180x65x65mm