hi-view
High Resolution High Technology

HV-114

Dome Camera Series

คุณสมบัติหลัก

1/3” Sharp CCD Color
420 TV line 0.1 Lux/F2.0
ATW,BLC
S/N More than 48dB
Power DC 12V / 120mA

คุณสมบัติ	HV-114
รุ่น	HV-114
เซนเซอร์รับภาพ	1/3" Sharp CCD sensor
ความถี่การสแกนภาพ	NTSC: 15,734KHz(H), 60Hz(V); PAL: 15,625KHz(H),50Hz(V)
ระบบการสแกนภาพ	NTSC: 525 line 2:1 interlace PAL:625 lines 2:1 interlace
ภาพเมื่อเกิดเอ็ฟเฟ็ค	NTSC: 512(H) x 492(V); PAL:512(H) x 582(V)
การจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์	N:1/60- 1/100,000 sec (Auto); PAL:1/50-1/100,000sec (Auto)
ความละเอียดภาพ	420 TV Lines
ความสมดุลแสงสีขาว	อัตโนมัติ (2500°K~9500°K)
ระบบการเข้าจังหวะ	Internal
ความไวต่อแสง	0.1 Lux/F2.0(1/3")
การชดเชยแสงพื้นหลัง	อัตโนมัติ
สัญญาณต่อสัญญารรบกวน	มากกว่า 48dB AGC off
ควบคุมเกณฑ์การขยาย	ได้
แกมม่า	0.45
ระยะของอินฟราเรด	18 เมตร (สูงสุด.)
เลนส์	4.3 mm Board Lens (6,8mm Option)
กำลังงานที่ต้องใช้	120mA+/-5mA
ไฟเลี้ยง	12V DC +/-10%
อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ	-10 ถึง 50องศาเซลเซียล
วีดีโอเอาต์พุต	ระดับสัญญาณ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
ผลิตจากวัสดุ	อะลูมิเนียม
ขนาด	57(W) x 47(H) x 93(L) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	230 กรัม