

HI-255

Feature Camera

Power,Pan/Tilt,Zoom,focus,AUX Remote Control
 Maximum up to 255 Units CCTV receiver and
 Camera control. Automatic Back-Up Function :Keyboard
 Original Set up Mode. Connect with up to 8 units
 Sub keyboard. Connect with matrix, PC,ARU,AIU.
 Control up to 32 Unit Monitor



คุณสมบัติ

รุ่น	HI-255
ควบคุม	Pan/Tilt,Zoom,Power,Auto Pan AUX Control x 2,Preset
หน่วยการเชื่อมต่อ	CCTV Receiver (DRX-502A/500) PTZ DOME CAMERA
ระบบการสื่อสาร	RS-485 (422)
อัตราเร็วในการส่งผ่าน	RS485-9600bps,N,8,1
การเชื่อมต่อ	Modular cable connection with junction box Power supplied via junction box
แพ็คเกจ	กล่องแยก,เคเบิ้ล 5M
ระยะทางในการดำเนินการ	Shielded twisted pair cable:Up to 1.2Km
กำลังงานที่ต้องใช้	6w
อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ	0 ถึง +40 องศาเซลเซียส
ขนาด	337.5(W)x83.8(H)x179.2(D)mm
น้ำหนัก	1.2 Kg
ไฟเลี้ยง	DC12V,1A