

คุณสมบัติหลัก


- ระบบการบีบอัดวิดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์
- อัตราการบันทึกสูงสุด D1 100 fps
- รองรับการสำรองข้อมูลแต่ละช่อง
- รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง)
- สามารถดูผ่านมือถือ BlackBerry, JAVA, i-Phone, PDA
- มีเสียง input 4ช่อง/สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด
- ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ
- มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสและระบบอุณหภูมิมิ(HDD S.M.A.R.T)
- รองรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- ออนไลน์เข้าใช้งานในเวลาเดียวกันได้ถึง 6 ผู้ใช้และค้นหาเวลาได้

HV-04RD Pro



คุณสมบัติ

รุ่น	HV-04RD Pro	
วิดีโอ		
โหมดการใช้	มีหลายฟังก์ชันให้เลือก	
ระบบภาพ	NTSC	PAL
ความละเอียดการแสดงผลภาพสด	720x480	720x576
เรตการแสดงผลภาพสด	4 x 30 เฟรมต่อวินาที	4x 25 เฟรมต่อวินาที
แบ่งช่องหน้าจอ	1, 4	
วิดีโออินพุต	BNC x 8	
วิดีโอเอาต์พุต (BNC)	BNC x 1	
วิดีโอเอาต์พุต (VGA)	ได้	
สัญญาณออกดีโอ(สามารถฟังเสียงออนไลน์ได้)		
ออกดีโออินพุต	RCA x 4	
ออกดีโอเอาต์พุต	RCA x 1	
สำรองข้อมูลออกดีโอ	ได้	
แสดงเสียงสด	ได้	
การบันทึก		
ระบบการบีบอัดแบบ	H.264	
เรตการบันทึก (D1)	720 x 280 สูงสุด 50 PPS //720 x 576 สูงสุด 50 PPS	
เรตการบันทึก (Half D1)	720 x 240 สูงสุด 100 PPS//720 x 288 สูงสุด 100 PPS	
โหมดการบันทึก	แบบกำหนดเอง / แบบกำหนดตารางการบันทึก	
การเลนภาพย้อนหลังและการค้นหา		
ความเร็วในการเลนภาพย้อนหลัง	เดียนหน้า x 2 x 4 x 6 x 8 x 16 x 32 x 64 กลับหลัง x 2 x 4 x 6 x 8 x 16 x 32 x 64 เลนย้อนหลังไฟล์ต่อไฟล์ หยุดชั่วขณะ	
บันทึกรายการของเหตุการณ์ได้	3000 เหตุการณ์	
แบบค้นหาเวลา	ได้	
แบบค้นหาเหตุการณ์	ได้	
เหตุการณ์ทั้งหมด	บันทึกได้สูงสุด 10000 ต่อ H.D.D	
การจัดเก็บ และ โดวการสำรองข้อมูล		
รองรับฮาร์ดดิสก์	SATA HDD x 1 ลูก	
สำรองข้อมูลใส่ USB	ได้	
สำรองข้อมูลใส่ DVD	ได้	

เครือข่าย	
อินเทอร์เน็ต	ได้
ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบ	H.264
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล	ได้
ใช้ DDNS	ได้
E-MAIL & FTP	ได้
เครือข่าย	Static/ Dynamic/ PPPoE
รีโมทพร้อมกันได้นหลายผู้ใช้	ได้ (4 ผู้ใช้เวลาเดียวกัน)
PDA, มือถือ.iPhone ,	ได้
อะลาร์ม	
อะลาร์มอินพุต	2 ช่อง
อะลาร์มเอาต์พุต	2 ช่อง(ON/NC)
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	ได้
แบ่งพื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว	8 x 8 กริด
ความไวตอบสนองการเคลื่อนไหว	1-10
ตรวจจับสัญญาณวิดีโอขัดข้อง	ได้
บันทึกเมื่อมีการอะลาร์ม	ได้
บันทึกการแจ้งเตือนล่วงหน้า	ได้
BUZZER	ได้
การตั้งค่าฟังก์ชันอื่นๆ	
DAYLIGHT SAVING TIME	ได้
ลายน้้า	ได้
ความเป็นส่วนตัว	ได้
ควบคุมกล้อง PTZ	ได้
RS-485	ได้
รับสัญญาณอินฟราเรดจากภายนอก	ได้
ซูมแบบดิจิทัล	ได้
รหัสผ่านในส่วนการควบคุม	2ระดับสำหรับระบบและทำการทำงานformatฮาร์ดดิสก์
ล๊อคปุ่มกด	ได้
เปลี่ยนไดหลายภาษา	ได้ มาภาษาไทยรองรับ
อัปเดตเฟิร์มแวร์	ใช่ USB และผ่านการออนไลน์
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC 12V
ขนาด	(W x H x D) 218mm x 44mm x 202mm
ทำงานในอุณหภูมิ	0 - 40 องศา

ด้านหน้าตัวเครื่อง


1. ช่องรับสัญญาณรีโมท
2. หลอดไฟแสดงสถานะ
3. ปุ่มฟังก์ชันต่างๆ
4. ปุ่มเลือกกล้อง
5. ปุ่มลูกศรเลือก
6. ปุ่ม ENTER
7. พอร์ต USB

ด้านหลังตัวเครื่อง


1. พอร์ต USB เม้าส์
2. รีโมทอินพุต
3. รีโมทเอาต์พุต
4. เสียงอินพุต
5. พอร์ตแลน
6. พอร์ต RS232/485
7. VGA D-SUB OUT
8. ไฟเลี้ยง