

คุณสมบัติหลัก

- ระบบการบีบอัดวิดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์
- อัตราการบันทึก 50 pps D1
- รองรับการสำรองข้อมูลแต่ละช่อง
- รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง)
- สามารถดูผ่านมือถือ BlackBerry, JAVA, i-Phone, PDA
- มีเสียง input 4ช่อง/สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด
- ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ
- มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสและระบบอุณหภูมิ(HDD S.M.A.R.T)
- รองรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- มีล็อกข้อมูลการทำงานของเครื่อง (เช่น ผู้ใช้ login/logout สำหรับความปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง)
- ออนไลน์เข้าใช้งานในเวลาเดียวกันได้ถึง 6 ผู้ใช้และค้นหาเวลาได้


HV-08RN
คุณสมบัติ

รุ่น	HV-08RN
วิดีโอ	
โหมดการไข	มีหลายฟังก์ชันให้เลือก
ระบบภาพ	PAL
ความละเอียดการแสดงผลภาพสด	720x576
เรตการแสดงผลภาพสด	8 x 25 เฟรมต่อวินาที
แบ่งช่องหน้าจอ	1, 4, 8
วิดีโออินพุต	BNC x 8
วิดีโอเอาต์พุต (BNC)	BNC x 1
วิดีโอเอาต์พุต (VGA)	ได้
สัญญาณออกดีไอ(สามารถฟังเสียงออนไลน์ได้)	
ออกดีไออินพุต	RCA x 4
ออกดีไอเอาต์พุต	RCA x 1
สำรองข้อมูลออกดีไอ	ได้
แสดงเสียงสด	ได้
การบันทึก	
ระบบการบีบอัดแบบ	H.264
เรตการบันทึก (D1)	720 x 576 สูงสุด 50 PPS
เรตการบันทึก (Half D1)	720 x 288 สูงสุด 100 PPS
เรตการบันทึก (CIF)	352 x 288 สูงสุด 200 PPS
โหมดการบันทึก	แบบกำหนดเอง / แบบกำหนดตารางการบันทึก
การเล่นภาพย้อนหลังและการค้นหา	
ความเร็วในการเล่นภาพย้อนหลัง	เดียนา x 2 x 4 x 8 x 16 x 32 x 64
	กลับหลัง x 2 x 4 x 8 x 16 x 32 x 64
	เล่นย้อนหลังไฟล์ต่อไฟล์ หยุดชั่วขณะ
บันทึกรายการของเหตุการณ์ได้	บันทึกได้สูงสุด 10000 ต่อ H.D.D
แบบค้นหาเวลา	ได้
แบบค้นหาเหตุการณ์	ได้
การจัดเก็บ และ ไตวการสำรองข้อมูล	
รองรับฮาร์ดดิสก์	SATA HDD x 1 ลูก
สำรองข้อมูลใส่ USB	ได้
สำรองข้อมูลใส่ DVD	ไม่ได้

เครือข่าย	
อินเทอร์เน็ต	ได้
ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบ	H.264
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล	ได้
ใช้ DDNS	ได้
E-MAIL & FTP	ได้
เครือข่าย	Static/ Dynamic/ PPPoE
รีโมทดูพร้อมกันโดยหลายผู้ใช้	ได้ (4 ผู้ใช้เวลาเดียวกัน)
PDA, มือถือ iPhone ,	ได้
อะลาร์ม	
อะลาร์มอินพุต	2 อินพุต
อะลาร์มเอาต์พุต	2 เอาต์พุต(ON/NC)
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	ได้
แบ่งพื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว	8 x 8 กริด
ความไวตอบสนองการเคลื่อนไหว	1-10
ตรวจจับสัญญาณวิดีโอขัดข้อง	ได้
บันทึกเมื่อมีการอะลาร์ม	ได้
บันทึกการแจ้งเตือนล่วงหน้า	ได้
BUZZER	ได้
การตั้งค่าฟังก์ชันอื่นๆ	
DAYLIGHT SAVING TIME	ได้
ลายน้ำ	ได้
ความเป็นส่วนตัว	ได้
ควบคุมกล้อง PTZ	ได้
RS-485	ได้
รับสัญญาณอินฟราเรดจากภายนอก	ได้
ซูมแบบดิจิทัล	ได้
รหัสผ่านในส่วนการควบคุม	2ระดับสำหรับระบบและเข้าไปทำการformatฮาร์ดดิสก์
ล็อกปุ่มกด	ได้
เปลี่ยนโดยหลายภาษา	ได้
อัปเดตเฟิร์มแวร์	ใช่ USB และผ่านการออนไลน์
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC 12V
ขนาด	(W x H x D) 218mm x 44mm x 202mm
ทำงานในอุณหภูมิ	0 - 40 องศา