

**คุณสมบัติหลัก**

- ระบบการบีบอัดวิดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์
- อัตราการบันทึก 240 pps D1 (NTSC)
- รองรับการแสดงผลภาพวิดีโอแบบ HDMI
- รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง)
- สามารถดูผ่านมือถือ BlackBerry, JAVA, i-Phone, PDA
- มีเสียง input 4ช่อง/สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด
- ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ
- มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสและระบบอุณหภูมิ(HDD S.M.A.R.T)
- รองรับการบันทึกแบบหลายหน้า
- รองรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- มีล็อกข้อมูลการทำงานของเครื่อง(เช่น ผู้ใช้ login/logout สำหรับความปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง)
- ออนไลน์เข้าใช้งานในเวลาเดียวกันได้ถึง 6 ผู้ใช้และค้นหาเวลาได้

# HV-16NRP Pro


**คุณสมบัติ**

รุ่น	HV-16NRP Pro	
วิดีโอ		
โหมดการเข้ารหัส	Multiplex	
ระบบภาพ	NTSC	PAL
ความละเอียดการแสดงผลภาพสด	720x480	720x576
เรตการแสดงผลภาพสด	16 x 30 เฟรมต่อวินาที	16 x 25 เฟรมต่อวินาที
แบ่งช่องหน้าจอ	1, 4, 9, 16	
วิดีโออินพุต	BNC x 16	
วิดีโอเอาต์พุต (BNC)	BNC x 1	
วิดีโอเอาต์พุต (SPOT MONITOR)	BNC x 1	
วิดีโอเอาต์พุต (HDMI)	ได้ (เลือกได้)	
วิดีโอเอาต์พุต (VGA)	ได้	
<b>สัญญาณออกดีไอ(สามารถฟังเสียงออนไลน์ได้)</b>		
ออกดีไออินพุต	RCA x 4	
ออกดีไอเอาต์พุต	RCA x 1	
สำรองข้อมูลออกดีไอ	ได้	
แสดงเสียงสด	ได้	
<b>การบันทึก</b>		
ระบบการบีบอัดแบบ	H.264	
ความละเอียดการบันทึก (D1)	720x480	720x576
ความละเอียดการบันทึก (Half D1)	720x240	720 x288
ความละเอียดการบันทึก (CIF)	360x240	360x288
เรตการบันทึก (D1)	720 x 480 สูงสุด 240 PPS//720 x 576 สูงสุด 200 PPS	
เรตการบันทึก (Half D1)	720 x 240 สูงสุด 480 PPS//720 x 288 สูงสุด 400 PPS	
เรตการบันทึก (CIF)	360 x 240 สูงสุด 480 PPS//360 x 288 สูงสุด 400 PPS	
โหมดการบันทึก	แบบกำหนดเอง / แบบกำหนดตารางการบันทึก	
<b>การเล่นภาพย้อนหลังและการค้นหา</b>		
ความเร็วการเล่นภาพย้อนหลัง	เดียนหน้า x2 x8 x16 x32 x64	
	กลับหลัง x2 x4 x8	
	เล่นย้อนหลังไฟล์ต่อไฟล์ หยุดชั่วขณะ	
บันทึกการขยายของเหตุการณ์ได้	บันทึกได้สูงสุด 10000 ต่อ H.D.D	
แบบค้นหาเวลา	ได้	
แบบค้นหาเหตุการณ์	ได้	
<b>การจัดเก็บ และ ไตวการสำรองข้อมูล</b>		
รองรับฮาร์ดดิสก์	SATA HDD x 2 ลูก	
สำรองข้อมูลใส่ USB	ได้	
สำรองข้อมูลใส่ DVD	ไม่ได้	

<b>เครือข่าย</b>	
อินเทอร์เน็ต	ได้
ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบ	H.264
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล	ได้
ใช้ DDNS	ได้
NTP	ได้
E-MAIL & FTP	ได้
เครือข่าย	Static/ Dynamic/ PPPoE
วิโรทดูพร้อมกันได้หลายผู้ใช้	ได้ ( 6 ผู้ใช้เวลาเดียวกัน)
PDA,มือถือ,iPhone ,	ได้
<b>อะลาอัม</b>	
อะลาอัมอินพุต	16 อินพุต
อะลาอัมเอาต์พุต	2 เอาต์พุต(ON/NC)
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	ได้
พื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว	8 x 8 กริด
ความไวตอบสนองการเคลื่อนไหว	1-10
ตรวจจับสัญญาณวิดีโอขจัดของ	ได้
บันทึกเมื่อมีการอะลาอัม	ได้
บันทึกการแจ้งเตือนล่วงหน้า	ได้
Buzzer	ได้
<b>การตั้งค่าฟังก์ชันอื่นๆ</b>	
DAYLIGHT SAVING TIME	ได้
ลายน้ำ	ได้
ความเป็นส่วนตัว	ได้
ควบคุมกล้อง PTZ	ได้
RS-232	ได้
RS-485	ได้
ซูมแบบดิจิทัล	ได้
รหัสผ่านในส่วนการควบคุม	2ระดับสำหรับระบบและเข้าไปทำการformatฮาร์ดดิสก์
ล็อกปุ่มกด	ได้
อัปเดตเฟิร์มแวร์	ใช่ USB และผ่านการออนไลน์
<b>อื่นๆ</b>	
ไฟเลี้ยง	DC 12V
ขนาด	(W x H x D) 370mm x 60mm x 311mm
ทำงานในอุณหภูมิ	0 - 45 องศา