hi-view
High Resolution High Technology

IR Camera Series

HV-123

คุณสมบัติ

- กล้องอินฟราเรด
- ความไวตอบสนองต่อแสง of 0.0 Lux IR ON
- 1/3"SONY/SHARP 420TVL LED 48 pcs
- ระยะของอินฟราเรด 25 Meters(Max)

คุณสมบัติ	HV-123
รุ่น	HV-123
อุปกรณ์รับภาพ	1/3" Sony & Sharp CCD sensor
ความถี่การสแกนภาพ	NTSC: 15,734KHz(H), 60Hz(V);PAL: 15,625KHz(H),50Hz(V)
ระบบการสแกนภาพ	NTSC: 525 line 2:1 interlace PAL:625 lines 2:1 interlace
ภาพเกิดเมื่อเอ็ฟเฟ็ค	NTSC: 512(H) x 492(V); PAL:512(H) x 582(V)
การจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์	N:1/60- 1/100,000 sec (Auto); PAL:1/50-1/100,000sec (Auto)
ความละเอียดของภาพ	420 TV Lines
ความสมดุลแสงสีขาว	Auto white balance (2500°K~9500°K)
ระบบการเข้าจังหวะ	Internal
ความไวตอบสนองต่อแสง	0.1 Lux , 0 Lux at IR on / F1.2
การชดเชยแสงพื้นหลัง	อัตโนมัติ
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	มากกว่า 48dB AGC off
ควบคุมเกณฑ์การขยาย	ได้
แกมมา	0.45
ระยะของแสงอินฟราเรด	25 Meters (Max.)
จำนวน LED	48 pcs LED
สถานะของอินฟราเรด	Under 10 Lux by CDS auto control
องศาของอินฟราเรด	มุมมอง: 70°,Beam spread: 40°/per LED
ความยาวคลื่นของแสง	850nm ± 25nm
อายุการใช้งานของ LED	มากกว่า 10,000 hours
เลนส์	6mm Standard (4,8, 12mm Option)
กำลังงานที่ต้องใช้	IR on: 380mA, IR off: 70mA ± 5mA
ไฟเลี้ยง	DC 12V /AC24,AC90~240V(AUTO) AC24V
อุณหภูมในการทำงาน	-10 to 50°C
วีดีโอเอาต์พุต	ประกอบด้วย 1.0 Vp-p at 75 ohm
วัสดุที่ใช้ผลิต	อะลูมิเนียม
ขนาด	142(w)96(H) x242(L) mm
น้ำหนัก	05.kg

hi-view
High Resolution High Technology