hi-view
High Resolution High Technology

HNR-16AF

คุณสมบัติพิเศษหลัก

- ระบบการบีบอัดวีดีโอ H.264
- แสดงภาพแบบ Real-Time ทั้งดูภาพสดและดูย้อนหลัง
- รองรับกล้องคุณภาพสูง
- รองรับการแสดงภาพวีดีโอแบบ HDMI
- รองรับ CMS (จัดการระบบโดยศูนย์กลาง)
- เมนูเป็นกราฟฟิก (GUI).
- สามารถสำรองข้อมูลผ่านการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถเลือกเวลาได้
- สามารถค้นหาแบบกำหนดเวลาและค้นหาจากเหตุการณ์ภายใต้การรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต
- สามารถรีโมทออนไลน์ดูพร้อมกันได้ 4 เครื่อง
- รองรับ PPPoE/ Static/ DHCP IP & DDNS.
- รองรับการดูผ่านระบบมือถือ JAVA
- มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสและระบบอุณหภูมิ(HDD S.M.A.R.T)
- มีลอกข้อมูลการทำงานของเครื่อง (เช่น ผู้ใช้ login/logout) สำหรับความปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง

H.264

คุณสมบัติ

รุ่น	HNR-16AF
วีดีโอ	
โหมดการใช	มีหลายฟังก์ชันให้เลือก
ช่องการแสดงภาพ	สูงสุด 16 ช่อง
ความละเอียดในการรองรับกล้อง IP	1600 x 1200 (2 เมกะพิกเซล)
เรตการแสดงภาพสด	30 FPS @ NTSC/ 25 FPS @ PAL per Channel
แบ่งช่องหน้าจอ	1, 4, 9, 16
วีดีโอเอาต์พุต (VGA)	ได้
วีดีโอเอาต์พุต (HDMI)	ได้
สัญญาณออดิโอ	
ออดิโอเอาต์พุต	Phone Jack × 1
สำรองข้อมูลออดิโอ	ได้
แสดงเสียงสด	ได้
การบันทึก	
ระบบการบีบอัดแบบ	H.264
โหมดการบันทึก	แบบกำหนดเอง / แบบกำหนดตารางการบันทึก
การเล่นภาพย้อนหลังและการค้นหา	
ความเร็วในการเล่นภาพย้อนหลัง	เดินหน้า X 2 X 4 X 8 X 16 X 32 X 64
	กลับหลัง X 8
	เล่นย้อนหลังไฟล์ต่อไฟล์
	หยุดชั่วขณะ
แบบค้นหาเวลา	ได้
แบบค้นหาเหตุการณ์	ได้
รายชื่อเหตุการณ์	บันทึกสูงสุด 10000 ต่อ H.D.D
ปฏิบัติการและการควบคุม	
การแสดงหน้าจอและการตั้งค่า	เวลา / วันที่ / ตั้งค่าเมนู
เมนูแบบกราฟฟิก (GUI)	ได้
เมาส์	ได้
ผ่าน Internet Bowser	ได้
โหมดการเล่น	ได้

การจัดเก็บ และ ไดว์การสำรองข้อมูล	
รองรับฮาร์ดดิสก์	SATA HDD x 4 ลูก
สำรองข้อมูลใส่ USB	ได้
สำรองข้อมูลลง USB PAN DRIVE	ได้
เครือข่าย	
อินเตอร์เน็ต	ได้ (1G)
รีโมทอินฟราเรดในการควบคุม	ได้
ใช้ DDNS	ได้
NTP	ได้
E-MAIL & FTP	ได้
สถานะไอพี	IP Static/ Dynamic/ PPPoE
รีโรทดูพร้อมกันได้หลายผู้ใช้	ได้ (4 ผู้ใช้เวลาเดียวกัน)
อะลาร์ม	
อะลาร์มอินพุต	16 อินพุต
อะลาร์มเอาต์พุต	2 เอาต์พุต (NO/ NC)
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	ได้
แบ่งพื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว	ได้
ความไวตอบสนองการเคลื่อนไหว	ได้
ตรวจจับสัญญาณวีดีโอขัดข้อง	ได้
บันทึกเมื่อมีการอะลาร์ม	ได้
บันทึกการแจ้งเตือนล่วงหน้า	ได้
BUZZER	ได้
การตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่นๆ	
DAYLIGHT SAVING TIME	ได้
ลายน้ำ	ได้
ความเป็นส่วนตัว	ได้
ควบคุมกล้อง PTZ	ได้
RS-232	มี
RS-485	มี
ซูมแบบดิจิตอล	ได้
รหัสผ่านในส่วนการควบคุม	2 ระดับ สำหรับระบบและเข้าไปทำการ format ฮาร์ดดิสก์
ล็อคปุ่มกด	ได้
เปลี่ยนได้หลายภาษา	ได้
อัปเดตเฟิร์มแวร์	ใช้ USB และผ่านการออนไลน์

www.azking.co.th