



DL9004

H.264 DVR

Features:

1. With 7 inch indash LCD Monitor
2. Standard H.264 video compression, support dual stream network transmission
3. Support D1, HD1 & CIF recording resolution, selectable recording picture quality
4. Graphics & Windows OSD interface, easily to operate with USB mouse
5. With motion detection, sensor triggered and timing recording modes
6. With built-in RS485 port for PTZ control
7. Network: support TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE
8. Support to backup via USB thumb drive, USB hard disk & USB CD/DVD-RW
9. Support mobile phone surveillance function



รุ่น.	DL9004
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
ระบบวิดีโอ	NTSC / PAL
ระบบปฏิบัติการ	Linux
อินพุต/เอาต์พุต	BNC 4-channel inputs/1-channel output
การบีบอัดออดิโอ	8kHz*16bitADPCM
ออดิโออินพุต/เอาต์พุต	RCA4-Channel input/2-channel output
การสกดเฟรมแรก	NTSC:120fps/PAL:100fps
ความละเอียดการส่นย้อนกลับ	PAL:CIF(352x288),HD1(104x288),D1(704x576) NTSC:CIF(352x240),HD1(704x240),D1(704x480)
เฟรมแรกการบันทึกรวม	PAL:25fps@D1,50fps@HD1,100fps@CIF NTSC:30fps@D1,60fps@HD1,120fps@CIF
โหมดการบันทึก	Always/schedule/motion detection/sensor triggered
เวลาในการบันทึก	15/30/45/60 mins selectable
อินเตอร์เฟซฮาร์ดดิส	Support 1 SATA HDD up to 1 TB
อินเตอร์เฟซเครือข่าย	RJ-45 10M/100M
โพรโตคอลเครือข่าย	TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE
ฟังก์ชันเครือข่าย	support to live view with IE (Internet Explorer)&with Mobile phone
USB 2.0	USB Mouse,USB dick (backup,upgrade)
โหมดการส่นย้อนกลับ	Normal play,fast fort ward,fast rewind,frame by frame
การสำรองข้อมูล	Flash Disk,USB drive/USB CD/DVD/RW&Network
การควบคุม PTZ	Built-in RS485,support PELCO-P / PELCO-D Protocol
การเฟิร์มแวร์มือถือ	support mobile phone based on windows Mobile,Symbian S60 3rd,and Iphone
เซ็นเซอร์ & การแจ้งเตือน	4 sensor input/1 alarm output
ไฟเลี้ยง	DC12V / 3A (power adaptor included)
กำลังงานที่ต่องใช้	10~15W
อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ	-10 °C ถึง 40 °C
ความชื้นขณะปฏิบัติการ	10% ถึง 90%
ขนาด	515x350x125mm