

HV-311S

คุณสมบัติหลัก

- High quality picture
- satisfactory minimum illumination of 0.3 Lux/F2.0
- Audio function supported
- Auto Electronic Shutter built-in
- Signal -to-noise reition of 48dB



รุ่น	HV-311S
อุปกรณ์รับภาพ	1/3" SONY color CCD image sensor
ภาพเมื่อเกิดเอ็ฟเฟ็ค	NTSC :512(H) x 492(V) /PAL:512(H) x 582(V)
ระบบการสแกนภาพ	NTSC : 525 Lines / 60 Fleds PAL : 625 Kubes / 50 Fields
ความละเอียดของภาพ	มาตรฐาน 420 TVL
ความไวตอบสนองต่อแสง	0.3 LUX / F 2.0
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	มากกว่า 48dB
แกมมา	45
การจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์	1/60(1/50) to 1/100,00 sec
เลนส์	CS or C Mont changeabler
โหมดการปรับแสง	D.D./V.D./AES
ควบคุมเกณฑ์การขยาย	อัตโนมัติ
ความสมดุลของแสงสีขาว	ATW
วีดีโอเอาต์พุต	1.0 Vp-p compossite, 75
ไมโครโฟน	ไม่มี
กำลังไฟ	DC 12V AC 24V / DC 12V
กำลังกระแส	80mA --
กำลังงานที่ต้องใช้	1.8W max
ขนาด	108(L) x 62(W) x 50(H)