



Feature

- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
- หน้าจอโปรแกรมภาษาอังกฤษและปุ่มกดเมนูภาษาอังกฤษ
- 10M ethernet interface, TCP/IP communication
- บริหารจัดการ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งาน
- ควบคุม มังคับ control speed dome, ptz camera, dvr, ip speed dome and matrix ได้
- สั่งการผ่าน joystick สำหรับ PTZ
- พอร์ตการเชื่อมต่อ ethernet, RS-485 and RS-232

Description

HV-KT02 เป็นพิมพ์ควบคุมแบบมัลติฟังก์ชัน ออกแบบมาเพื่อควบคุม speed dome, PTZ camera, DVR, IP Speed dome และ Matrix โดยเฉพาะ มันคือทางเลือกที่ดีและเหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมกล้องวงจรปิดขนาดเล็กและขนาดกลาง

โมเดลเป็นพิมพ์	HV-KT02
โปรโตคอล	Pelco_P, Pelco_D
สัญญาณ	2,400bps, 4,800bps, 19200bps
การเชื่อมต่อ	RS485, RS232, RJ-45
Ethernet	10Base-T (LAN) P
ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด	1,200m
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ	-10°C ± 50°C
ทำงานได้ที่ความชื้น	< 90%
ขนาด	300 x 160 x 43 mm
กระแสไฟ	DC 12 V

Dimension

