

# HI-7042V



## คุณสมบัติ

- เซ็นเซอร์รับภาพ SONY 1/3" Super HAD II CCD Sensor
- DSP SONY Effio-E
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- ค่าความสว่างของสงขึ้นต่ำ 0.0 Lux (with IR on)
- อินฟราเรดแบบ Array 2 ดวง, ระยะอินฟราเรด 25-35 เมตร
- ฟังก์ชัน ปรับความสมดุลแสงสีขาว, OSD เมนู
- มาตรฐานการป้องกัน IP 66
- ไฟเลี้ยง DC12V-24V, DC12V/AC24V



## รายละเอียดสินค้า

## IR CAMERA SERIES High Resolution 700TVL IR

ระบบสัญญาณภาพ	NTSC / PAL	ATR	-
เซ็นเซอร์รับภาพ	SONY 1/3" Super HAD II CCD	ตรวจจับการเคลื่อนไหว	OFF / ON
DSP	SONY Effio-E	กำหนดเขตเฉพาะ	OFF / ON
ประสิทธิภาพพิกเซล	976(H)×494(V)      976 (H)×582 (V)	ฟังก์ชัน Mirror	ON / OFF (Left/Right)
การสแกน	2:1 Interlace	ลดสัญญาณรบกวนภาพ	2DNR
การจัดการระบบ	Internal / External	ความคมชัดของภาพ	1 - 255 A djustable
ความละเอียด	700 TVL	รองรับภาษา	Chinese / English / Japanese / German / French , Russian / Portuguese / Spanish
วิดีโอ เอ้าท์พุตต์	BNC 1.0Vp-p75ohm	เลนส์	1/2.7" 2.8-12mm 2MP IR
ระดับการถ่ายภาพต่อเนื่อง	0.286Vp-p	องศาของแสงอินฟราเรด	92° ~ 27.2°
ทนต่อสัญญาณรบกวน	>52dB	เลนส์เฝ้าสี	φ14
ค่าความสว่างแม้มีแสงน้อย	0.0 Lux (with IR on)	ไฟเลี้ยง	DC12V-24V, Support DC12V/AC24V - Dual Voltage Power Supply
ซีเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	Auto / Manual	พลังงานที่ใช้	Max. 1W (Max. 7 W with IR Cut Filter ON)
การควบคุม	AES / DC Drive Auto Iris / Video Drive Auto Iris Auto / Manual / AIS	ทำงานที่อุณหภูมิ	-20°C ~ 50°C
ระบบสมดุลแสงสีขาว	ATW / Push / USER1 / User2 / Manual / Push Lock	หลอดอินฟราเรด	2 pcs of IR A rray LEDs (2.5 W Each)
ระบบชดแสงน้อย	Auto / Manual	ระยะอินฟราเรด	Up to 25-35 m
OSD เมนู	Yes ( Cover-Opened Adjustment )	มาตรฐานการป้องกัน	IP66
โหมดกลางวัน/กลางคืน	Auto / Color / Black & White / EXT1/ EXT2	ขาตั้งกล้อง	3-AXIS Concealed Cable Bracket
อินฟราเรด	Smart IR	ขนาด	178.2 mm× 64.5 mm× 76.5mm
ชดเชยแสงพื้นหลัง	OFF / BLC / HLC	น้ำหนัก	530g
การปิดบังแสงสว่างจ้า	-		
รูปภาพ	Mirror/Lightness/Contrast/Sharpness/Color/Gain		
E-zoom	-		
ระบบป้องกันภาพสั่น	-		
ระบบป้องกันการย้อนแสง	OFF / ON 128×WDR (52dB)		
ระบบป้องกันการย้อนแสง	-		
ไฟกระพริบ	-		

### Dimension:

