hi-view®
High Resolution High Technology

DVR H.264 SERIES

Intelligent Digital Video Recorder and network

Hi-3204

Standard 4 CH Realtime D1
High Resolution Network DVR



DVR Hi-3200 Series

Economic4c hreal time
D1 networkDVR

H.264 DDNS Network PTZ Audio Mobile CMS USB Mouse E-mail

ลักษณะเด่น

- บันทึกภาพเรียลไทม์ ด้วยความละเอียดระดับ D1(720X576) ระบบบีบอัด H.264 สามารถเลือกระดับคุณภาพของวิดีโอในการบันทึก
- ใช้งานง่าย เพราะเมนูเป็นแบบกราฟฟิค (GUI) ควบคุมโดยใช้เม้าท์คล้ายรูปแบบวินโดส์
- มีโหมดการบันทึกภาพหลายแบบให้เลือก : กำหนดเอง/ตลอดเวลา/จับเคลื่อนไหว/เซ็นเซอร์
- เล่นย้อนหลังได้พร้อมกัน 4 กล้อง
- การค้นหาไฟล์บันทึก : ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
- สำรองข้อมูลผ่าน USB และ Network
- สามารถ ดูภาพ/เล่นย้อนหลัง/รีโมทจากระยะไกลในเวลาเดียวกัน
- รองรับเครื่อข่าย DHCP, DDNS, PPPoE และ CMS
- รีโมทผ่าน IE หรือ CMS : ดูภาพ, เล่นย้อนหลัง, สำรองข้อมูล
- ระบบการเข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ : การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกและการเข้ารหัสการดูผ่านอินเตอร์เน็ท
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- ระบบการจัดการ สามารถดูข้อมูลสถานะและการใช้งานเครื่องบันทึกย้อนหลัง
- มีช่องต่อ VGA สำหรับจอแสดงผลแบบ LCD และสามารถต่อจอแบบ CRT ได้ด้วย
- รองรับกล้องสปีดโดมและสามารถกำหนดจุดการหมุนได้ 128 ตำแหน่ง
- รองรับมือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ : วินโดว์โมบาย, ซิมเบี้ยน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน

ขนาด



รายละเอียด

รายการ		Hi-3204
ระบบ	ระบบบีบอัด	มาตรฐาน H.264
	ซีพียู	ARM9 High-performance Processor
วิดีโอ	อินพุท	BNC x 4
	เอาท์พุท	BNC x 1
		VGA x 1:1280 x 1024, 800x600, 1024x768
		HDMI x 1
เสียง	อินพุท	RCA x 2
	เอาท์พุท	RCA x 1
	ระบบโต้ตอบ	Take up 1 ch audio input
บันทึก	เฟรมเรท	1~25fps/CH (PAL), 1~30fps/CH (NTSC)
	ความละเอียด	D1/CIF, 704 x 576/352 x 288(PAL), 704 x 480/352 x 240(NTSC)
	บิทเรท	128k~2Mbps
	การเข้ารหัส	VBR/CBR
	คุณภาพ	5 ระดับ
	โหมด	กำหนดเอง, เวลา, จับเคลื่อนไหว
	ไฟล์	ล็อค, ปลดล็อค, สำรองเวลา
เล่นย้อนหลัง	การแสดงภาพ	4 กล้อง
	การค้นหา	ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
	การค้นหาอัจฉริยะ	ใช้สีในการระบุช่วงเวลาการบันทึกของแต่ละกล้องอย่างชัดเจน
	ฟังค์ชั่น	เล่น, หยุดชั่วคราว, เดินหน้า, ย้อนกลับ, วิดีโอก่อนหน้า, วิดีโอถัดไป, ดิจิตอลซูม และรองรับความสามารถในการลากแถบความคืบหน้าเพื่อแสดงตัวอย่าง
เครื่อข่าย	อินเตอร์เฟท	Rj45
	โปโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
	อื่นๆ	เข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ / ออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ระบบปฏิบัติการ	วินโดว์โมบาย, ซิมเบี้ยน, แอนดรอยด์, แบล็คเบอร์รี่, ไอโฟน
	ฟังค์ชั่น	ดูได้หลายกล้อง, บันทึก, จับภาพ, ควบคุมกล้องสปีดโดม, บันทึกรายชื่อเครื่อง
พอร์ต	ฮาร์ดดิส	SATA x 1 รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 เทราไบท์
	RS485	Rs485 x 2, 1ช่องสำหรับกล้องสปีดโดม, ช่องอื่นๆสำหรับคีย์บอร์ด
	USB	USB2.0 x 2, 1ช่องสำหรับเม้าส์, ช่องอื่นๆสำหรับสำรองข้อมูลเครื่อง
	รีโมทคอนโทรล	มี
อื่นๆ	ไฟเลี้ยง	DC:12V
	ขนาด	300 x 270 x 57มม. (กว้างxยาวxสูง)
	สภาพแวดล้อม	0~50℃, 10%~90% (ความชื้น)

hi-view®
High Resolution High Technology