


HP-2200 SERIES

Network Video Recorder



NVR CCTV SURVEILLANCE



คุณสมบัติหลัก

High-performance

Up to 4 x 1080p@30fps / 9 x 720p@30fps video decoding capability
 Up to 16 channel and 1080p supported

Small size

1.6Kg / 3.52lb
 350 x 240 x 40mm / 13.78" x 9.45" x 1.57"

Easy to install

Auto network organizing
 Bulid-in DHCP server

High reliability

Embedded Linux
 Low power consumption
 Support Packet Loss Recovery (PLR)

Abundant functions and features

HDMI/VGA simultaneously output different content (Hp-2216)
 Support E-Map, TV-Wall
 Bi-directional audio, Broadcasting
 NAT, Socks5
 Alarm management
 Free CMS (NVR Station), support 128 NVR simultaneously
 CMS support 6 screens simultaneously
 (4 x Live viewing, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-2216
กล้องไอพี อินพุต	16 channel
ความละเอียดวิดีโอ	1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
รูปแบบการบีบอัด	H.264
โปรโตคอล	Onvif, RTSP
แบนด์วิดท์ที่เข้ามา	80Mbps
วิดีโอเอาท์พุต	1 x HDMI, 1 x VGA, simultaneously output different content
ช่องการแสดงผล	Main / Secondary: 1/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1 1+4/1, 1+8/1,
Multi Screen Display Client	1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9
	up to 4 screen simultaneously: 1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 63, 64 1+5, 1+7, 1+8, 1+9, 1+11, 1+15, 1+16, 1+33, 1+47, 1+48'
รองรับฟังก์ชันแผนที่	Live Viewing in E-Map (NVR Station)
ฟังก์ชันการดูภาพสด	E-PTZ / Scheme / Polling / TV-Wall (optional with decoder)
ความละเอียดการบันทึก	1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
โหมดการบันทึก	Manual / Continuous / Schedule / Event (Pre / Post)
อินพุต ทรigger	Alarm input / Video lost / Motion Detection
Tag	Supported
โหมดค้นหาเหตุการณ์ย้อนหลัง	Date & Time (Calendar) / Event
ความละเอียดการเล่นย้อนหลัง	1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
เล่นย้อนหลัง (หน้าเครื่อง)	4 x 1080p@30fps or 9 x 720p@30fps
เล่นย้อนหลัง (ผ่านโปรแกรมออนไลน์)	5 x 1080p@30fps
Synchronize เล่นย้อนหลัง (หน้าเครื่อง)	4 x 1080p@30fps or 9 x 720p@30fps
Synchronize เล่นย้อนหลัง (ผ่านโปรแกรมออนไลน์)	4 x 1080p@30fps
ฟังก์ชันการค้นหาและเล่นย้อนหลัง	Slow forward / Fast forward / Loop / Single Frame / E-PTZ
ฮาร์ดดิสก์	2 x 3.5" HDD Max. 8TB (up to 4TB/each)
รูปแบบการบีบอัดเสียง	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC
อัตรา บิตเรท	32kbps ~ 64kbps

ออคิโอ ฟังก์ชัน	Bi-directional audio / Dumb / Mute / Broadcasting
อะลาร์ม ทรigger	Alarm input / Video lost / Motion Detection / System alarm
อะลาร์ม เหตุการณ์	Recording / PTZ preset / Buzzer / Email / Link to Client / Alarm caption
ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux
ผู้ใช้งาน	Admin / User
การจัดการ	User login / User operation / Alarm / Backup / Update
Application Programming	NVR Station SDK
เครือข่ายโปรโตคอล	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNMP, VSIP
รองรับการดูภาพผ่าน	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
ผู้ใช้งานสูงสุด	64 Users
แบนด์วิดท์ส่งออก	64Mbps
ฟังก์ชันเครือข่าย	NAT / Socks5 / Multiple network access / Packet loss recovery / Auto network organizing
การทดสอบเครือข่าย	Supported
อีเธอร์เน็ต	1 x Gigabite network
วิดีโอเอาท์	1 x HDMI (up to 1920 x 1080@60Hz) 1 x VGA (up to 1920 x 1080@60Hz)
ออคิโอ อิน / เอาท์	1 x RCA Line in / 1 x RCA Line out
ยูเอสบี	2 x USB 2.0
อุณหภูมิขณะทำงาน	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
ความชื้น	10% ~ 90%
ไฟเลี้ยง	12V DC +- 10%
กำลังไฟ	Max. 20W (HDD not included)
น้ำหนัก	1.6Kg / 3.52lb (HDD not included)
ขนาด	350 x 240 x 40mm / 13.78" x 9.45" x 1.57"